

Шаровые угольные мельницы и воздушно-размольные угольные мельницы

Наименование изделия	Размер	Вес (т)	Производительность (т/ч)	Основные технические характеристики	Электродвигатель		Редуктор	
					Модель	Мощность (кВт)	Модель	Передачное число
Шаровая угольная мельница	φ1,7×2,5 м	21,7	3–5	Размер зерна на входе ≤25 мм, влажность на входе <12%, влажность на выходе <1,5%, температура газа на входе в мельницу 60–80 °С, макс. ≤120 °С, частота вращения барабана 24,5 Загрузочное отверстие 800×800 мм, выгрузное отверстие φ800 мм, частота вращения барабана 20,12 об/мин	JR116-6 (220/380 В)		95 ZD40-8-1	4,5
Шаровая угольная мельница	φ2,5×3,9 м	57,8	10	800×800 мм, выгрузное отверстие φ800 мм, частота вращения барабана 20,12 об/мин	JSQ157-8 (6000 В) / JSQ148-8 (3000 В) – 任选一种 (по выбору)	320 / 310	JD450 №101 (прав. вращение) / JD450 №102 (лев. вращение)	5,08

Воздушно -размольн ая угольна ф2,2×3 м я мельниц а	31,5	5–6	Размер зе рен на вхо де ≤ 25 м м, тонкост ь помола: остаток на сите 4900 отв./см² 10–12%, т емператур а газа на в ходе < 400 °С, темпе JR136-8 ратура газ (380 В) а на выхо де 60–80 °С, влажн ость на вх оде $\leq 10\%$, влажность на выходе $< 1,5\%$, ча стота вра щения бар абана 20,4 об/мин	180 ZD50-9-I	5
---	------	-----	---	--------------	---

Воздушно-размольная угольная мельница	φ2,2×4,4 м	35,3	8–9	Размер зерен на входе ≤25 мм, тонкость помола: остаток на сите 4900 отв./см² 10–12%, температура газа на входе <350 °С, температура газа на выходе 60–80 °С, влажность на входе ≤10%, влажность на выходе <1,5%, частота вращения барабана 20,4 об/мин Размер зерен на входе ≤25 мм, тонкость помола 88 мкм, остаток на сите 10%, влажность на входе <10%, температура газа на выходе 60–80 °С, частота вращения барабана 20,4 об/мин	JR136-6 (380 В) / YR400-6 (6000 В)	240 (250)	ZD60-11-I / ZD60-11-II 6,3
Воздушно-размольная угольная мельница	φ2,4×4,75 м	19,1	14–	Размер зерен на входе ≤25 мм, тонкость помола 88 мкм, остаток на сите 10%, влажность на входе <10%, температура газа на выходе 60–80 °С, частота вращения барабана 20,4 об/мин	YRKK500 -8 10000 В	280	JD450 № 102 (лев. вращение) / JD450 № 101 (прав. вращение) 4,5

Воздушно-размольная угольная мельница	φ2,6×5,25 м + 2,25 м	87,4	9–10	Размер зерна на входе ≤25 мм, влажность исходного угля ≤10%, тонкость помола на выходе: 88 мкм, остаток на сите	YRKK500-8 10000 В	400	ZDY400-4.5-II	4,5
Воздушно-размольная угольная мельница	φ2,8×5 м + 3 м		107 16–17	Средняя и змельчаем ость угля, влажность исходного угля 10%, тонкость помола 80 мкм, остаток на сите 10–12% Измельчаемость HG1=82, размер зерна исходного угля ≤30 мм, влажность угля ≤9%, тонкость угольной пыли: 0,08 мм, остаток на сите <10–12%	YR500-8 10000 В / YEJ180-8L	500 / 11	JDX630 №104 со смазкой / KZN-250-II	5,6 / 90
Воздушно-размольная угольная мельница	φ2,8×5 м + 3 м		108	18 Средняя и змельчаем ость угля, влажность исходного угля 10%, тонкость угольной пыли 88 мкм, остаток на сите ≤12%	YR500-8 10000 В / YEJ180L-8B3	500 / 11	JDX630 №2 / ZSY250-90-II	5,6 / 90
Воздушно-размольная угольная мельница	φ2,8×5 м + 3 м		108 16–17	Средняя и змельчаем ость угля, влажность исходного угля 10%, тонкость угольной пыли 88 мкм, остаток на сите ≤12%	YR5003-8 6000 В / YEJ180L-8B3	500 / 11	MBY630 №101 со смазкой / KZN-250-II	5,6 / 90

Воздушно-размольная угольная мельница	ф3×9 м	126,7	18–22	Размер зерен на входе ≤25 мм, 80% прохода; средняя измельчаемость угля, влажность исходного угля 10%, тонкость угольной пыли 88 мкм, остаток на сите ≤ 10–12%	YRKK560	-8 10 кВ / 630 / 11	MBY630 №101 со смазкой / ZSY250-90-II	5,6 / 90
Воздушно-размольная угольная мельница	ф3,2×9 м	154,4	24–26	Размер зерен на входе ≤25 мм, 80% прохода; средняя измельчаемость угля, влажность исходного угля 10%, тонкость угольной пыли 88 мкм, остаток на сите ≤ 10–12%	YRKK630	-8 10 кВ / 900 / 11	JDX710 №103 со смазкой / ZSY250-90-II	5,6 / 90
Воздушно-размольная угольная мельница	ф3,6×9 м	186	36	Размер зерен на входе ≤10 мм; средняя измельчаемость угля, влажность исходного угля ≤5%, тонкость угольной пыли 88 мкм, остаток на сите ≤	YRKK710	-6 6000 В / 163DV180 L4	ZC630NE / MC3 / PLSF06	8,919 / 109,49

Примечан
ия

Выгрузно
й конец ле
вого вращ
ения

Загрузочн
ый конец
правого и
ли левого
вращения

Выгрузно
й конец ле
вого вращ
ения; с ма
слоохлади
тельным у
стройство
м (только
со сторон
ы загрузк
и)

Выгрузно
й конец ле
вого или п
равого вра
щения; с
маслоохла
дительно
м устройс
твом (толь
ко со стор
оны загру
зки); выбо
р по догов
ору

Назначен
ие: сушка
и измельч
ение антр
ацита

