

Steel grid data																			
table of safe load&general type of steel grating with bearing bar pitch at 30mm																			
Type	Width of bearing bar (mm)	Tiesness bearing bar (mm)	Nom Weight(kg/m²)		Clear Span(mm)														
					200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
G655/30/50	65	5	103.4	u	3990	997	443	249	159	110	81	62	49	39	32	27	23	20	17
				D	0.1	0.42	0.95	1.7	265	3.81	522	6.84	8.7	10.61	12.82	15.4	18.18	21.4	24.18
G655/30/100			100.4	C	399	199	133	99	79	66	57	49	44	39	36	33	30	28	26
				D	0.08	0.34	0.76	1.35	2.11	3.06	4.21	5.43	6.98	8.54	10.56	12.65	14.75	17.83	19.97
G605/30/50	60	5	95.9	U	3400	850	377	212	136	94	69	53	41	34	28	23	20	17	
D				0.11	0.46	1.03	1.84	2.89	4.15	5.66	7.45	9.28	11.78	14.28	16.73	20.16	23.23		
G605/30/100			92.9	C	340	170	113	85	68	56	48	42	37	34	30	28	28	24	
				D	0.09	0.37	0.88	1.48	2.31	3.3	4.52	5.93	7.48	9.49	11.23	13.71	16.31	18.98	
G555/30/50	55	5	88.4	U	2856	714	317	178	114	79	58	44	35	28	23	19	16		
D				0.13	0.5	1.13	2	3.14	4.53	6.19	8.04	10.3	12.63	5.29	18.03	21.06			
G555/30/100			85.4	C	285	142	95	71	57	47	40	35	31	28	25	23	21		
				D	0.1	0.4	0.9	1.6	2.52	3.6	4.89	6.43	8.16	10.18	12.21	14	17.24		
G505/30/50	50	5	80.9	U	2361	590	262	147	94	65	48	36	29	23	19	16			
D				0.14	0.55	1.24	2.2	3.45	4.97	6.82	7.78	11.39	13.86	16.88	20.28				
G50530/100			77.9	C	236	118	78	59	47	39	33	29	26	23	21	19			
				D	0.11	0.44	0.99	1.77	2.77	3.99	5.39	7.11	9.14	11.18	13.7	16.26			
G503130/50	50	5	52.6	U	1416	354	157	88	56	39	28	22	17	14	11				
D				0.14	0.55	1.24	2.2	3.43	4.97	6.65	8.95	11.16	14.09	16.37					
G50330/100			49.6	C	141	70	47	35	28	23	20	17	15	14	12				
				D	0.11	0.44	0.99	1.75	2.75	3.92	5.45	6.97	8.82	11.37	13.14				
G45530/50	45	5	73.4	U	1912	478	212	119	76	53	39	29	23	19	15				
D				0.15	0.61	1.38	2.45	3.83	5.56	7.62	9.73	12.44	15.76	18.39					
G455/30/100			70.4	C	191	95	63	47	38	31	27	23	21	19	17				
				D	0.12	0.49	1.09	1.94	3.07	4.35	6.06	7.76	10.16	12.72	15.31				
G405/30/50	40	5	65.6	U	1511	377	167	94	60	41	30	23	18	15					
D				0.17	0.69	1.54	2.76	4.31	6.14	8.37	11.02	13.92	17.8						
G40530/100			62.9	C	151	75	50	37	30	25	21	18	16	15					
				D	0.14	0.55	1.23	2.17	3.46	5.01	6.73	8.69	11.1	14.39					
G40330/50	40	3	43.3	U	906	226	100	56	36	25	18	14	11						
D				0.17	0.69	1.54	2.74	4.32	6.25	8.39	11.2	14.21							
G40330/100			40.3	C	90	45	30	22	18	15	12	11	10						
				D	0.14	0.55	1.24	2.16	3.46	5.02	6.44	8.87	11.59						
G355/30/50	35	5	58.4	U	1156	289	128	72	46	32	23	18	14						
D				0.2	0.79	1.77	3.16	4.94	7.17	9.61	2.92	6.24							
G35530/100			55.4	C	115	57	38	28	23	19	16	14	12						
				D	0.16	0.62	1.4	2.46	3.97	5.7	7.69	0.14	12.52						
G35330/50	35	3	38.6	U	694	173	77	43	27	19	14	10							
				D	0.2	0.79	1.77	3.14	4.84	7.11	9.77	2.03							
G353/30/100			35.6	C	69	34	23	17	13	11	9	8							
				D	0.16	0.62	1.41	2.49	3.75	5.52	7.25	9.71							
G325/30/50	32	5	53.9	U	967	241	107	60	38	26	19	15							
D				0.22	0.86	1.94	3.44	5.35	7.64	0.42	4.13								
G325/30/100			50.9	C	96	48	32	24	19	16	13	12							
				D	0.17	0.68	1.55	2.76	4.3	6.3	8.21	11.4							
G323/30/50	32	3	35.8	U	580	145	64	36	23	16	11	9							
D				0.21	0.86	1.98	3.45	5.41	7.86	10.09	4.19								
G32330/100			32.8	C	58	29	19	14	11	9	8	7							
				D	0.17	0.69	1.53	2.69	4.16	5.93	8.44	11.15							
G25530/50	25	5	43.4	U	590	147	65	36	23	16	12								
D				0.28	1.1	2.47	4.35	6.82	9.92	13.9									
G255/30/100			40.4	C	59	29	19	14	11	9	8								
				D	0.22	0.87	1.98	3.39	5.25	7.5	10.71								
G25330/50	25	3	29.3	U	354	88	39	22	14	9									
D				0.28	1.1	2.47	4.43	6.94	9.35										
G253/30/100			26.3	C	35	17	11	8	7	5									
				D	0.22	0.85	1.86	3.24	5.58	7									
G205/30/50	20	5	36.0	U	377	94	41	23	15	10									
				D	0.34	1.37	3.05	5.44	8.73	2.21									
G20530/100			33.0	C	37	18	12	9	7	6									
				D	0.27	1.05	2.39	4.28	6.57	9.85									
G20330/50	20	3	24.6	U	226	56	25	14	9										
				D	0.34	1.37	3.1	5.53	8.76										
G20330/100			21.6	C	22	11	7	5	4										
				D	0.27	1.07	2.32	3.98	6.3										

В таблице "U" обозначает безопасность вместе с грузом средней ткани, KN/M;
В таблице C обозначает безопасную и линейную нагрузку в направлении ширины, KN/M;
D в таблице указывает на прогиб деформации, мм;
Соответствующая прогиб на всех расстояниях слева от плотной линии в таблице, при проектирован
ной нагрузке на среднетканевую поверхность 5.0 кН/м,
Все они удовлетворяют 1/200 ширины или не более 10 мм;
Вес стальной пластины указывает на неупакованные края и вес перед обработке поверхности.

В таблице "U" обозначает безопасность вместе с грузом средней ткани, KNM;
В таблице C обозначает безопасную и линейную нагрузку в направлении ширины, KN/M;
D в таблице указывает на прогиб деформации, мм;
Соответствующая прогиб на всех расстояниях слева от плотной линии в таблице, при проектирован
ной нагрузке на среднетканевую поверхность 5.0 кН/м,
Все они удовлетворяют 1/200 ширины или не более 10 мм;
Вес стальной пластины указывает на неупакованные края и вес перед обработке поверхности.

The General Type of Heavy Duty Steel Grating &Safe Load																				
Type	Width of bearing bar (mm)	Thickness of bBarn (mm)	Cross bar size (mm)	Nom. Weight (kg/m²)		Clear Span(mm)														
						200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
G1508/40/100	150	8	8×8	284.9	U	25500	6375	2883	1593	1020	708	520	398	314	255	210	177	150	130	113
					D	0.05	0.18	0.41	0.73	1.15	1.66	2.26	2.95	3.74	4.53	5.6	6.7	7.85	9.17	10.54
					C	2550	1275	850	637	510	425	364	318	283	255	231	212	196	182	170
					D	0.04	0.15	0.33	0.59	0.92	1.33	1.8	2.36	3	3.72	4.5	5.37	6.34	7.38	8.51
G1308/40/100	130	8	8×8	2476	U	19153	4788	2128	1197	766	532	390	299	236	191	158	133	113	97	85
					D	0.05	0.21	0.48	0.85	1.33	1.91	2.6	3.41	4.32	5.34	6.49	7.76	9.11	10.55	12.22
					C	1915	957	638	478	383	319	273	239	212	191	174	159	147	136	127
					D	0.04	0.17	0.38	0.68	1.06	1.53	2.09	2.73	3.46	4.29	5.22	6.21	7.33	8.5	9.81
G1208/40/100	120	8	8×8	229.0	U	16320	4080	1813	1020	653	453	333	255	201	163	134	113	96	83	72
					D	0.06	0.23	0.52	0.92	1.44	2.07	2.83	3.7	4.68	5.8	7	8.39	9.85	11.5	13.2
					c	1632	816	544	408	326	272	233	204	181	163	148	136	125	116	108
					D	0.05	0.18	0.41	0.74	1.15	1.66	2.26	2.97	3.76	4.66	5.65	6.77	7.94	9.24	10.64
G1008/40/100	100	8	8×8	191.7	U	11333	2833	1259	708	453	314	231	177	139	113	93	78	67	57	50
					D	0.07	0.28	0.62	1.1	1.73	2.48	3.39	4.45	5.61	6.97	8.43	10.05	11.94	13.73	15.94
					c	1133	566	377	283	226	188	161	141	125	113	103	94	87	80	75
					D	0.06	0.22	0.5	0.88	1.38	1.99	2.71	3.55	4.5	5.6	6.82	8.12	9.6	1109	12.86
G908/40/100	90	8	8×8	173.	u	9180	2295	1020	573	367	255	187	143	113	91	75	63	54	46	40
					D	0.06	0.31	0.69	1.22	1.92	2.77	3.77	4.93	6.26	7.72	9.35	11.17	13.24	15.25	17.57
					C	918	459	306	229	183	153	131	114	102	91	83	76	70	65	61
					D	0.06	0.24	0.55	0.98	1.53	2.22	3.03	3.94	5.04	6.2	7.56	9.04	10.64	12.42	14.42
G808/40/100	80	8	8×8	154.4	U	7253	1813	805	453	290	201	148	113	89	72	59	50	42	37	32
					D	0.09	0.34	0.77	1.38	2.16	3.11	4.25	5.56	7.04	8.71	10.5	12.66	14.73	17.53	20.11
					c	725	362	241	181	145	120	103	90	80	72	65	60	55	51	48
					D	0.07	0.27	0.62	1.1	1.73	2.48	3.39	4.44	5.65	7.01	8.47	10.2	11.97	13.96	16.27
G758/40/100	75	8	8×8	145.1	U	6375	1593	708	398	255	177	130	99	78	63	52	44	37	32	28
					D	0.09	0.37	0.83	1.47	2.31	3.33	4.54	5.92	7.5	9.27	1.25	13.55	15.78	18.47	21.42
					c	637	318	212	159	127	106	91	79	70	63	57	53	49	45	42
					D	0.07	0.29	0.66	1.18	1.84	2.66	3.64	4.74	6.01	7.45	9.03	0.96	12.97	14.99	17.35
G756/30/100	75	6	8×8	140.	u	6375	1593	708	398	255	177	130	99	78	63	52	44	37	32	28
					D	0.09	0.37	0.83	1.47	2.3	3.33	4.54	5.91	7.49	9.26	1.24	3.53	15.76	18.44	21.39
					C	637	318	212	159	127	106	91	79	70	63	57	53	49	45	42
					D	0.07	0.29	0.66	1.18	1.84	2.66	3.64	4.74	6	7.45	9.02	10.95	12.95	4.97	17.31
G756/40/100	75	6	8×8	110.	U	4781	195	531	298	191	132	97	74	59	47	39	33	28	24	21
					D	0.09	0.37	0.83	1.47	2.3	3.31	4.52	5.9	7.56	9.22	1.25	3.55	15.93	18.48	21.44
					c	478	239	159	119	95	79	68	59	53	47	43	39	36	34	31
					D	0.07	0.29	0.66	1.17	1.83	2.64	3.63	4.72	60.6	7.42	9.08	10.77	12.73	15.11	17.1
G706/30/100	70	6	8×8	131.1	U	5553	1388	617	347	222	154	113	86	68	55	45	38	32	28	24
					D	0.1	0.39	0.89	1.58	2.47	3.56	4.85	6.32	8.04	9.96	11.99	14.41	6.82	19.9	22.65
					c	555	277	185	138	111	92	79	69	61	55	50	46	42	39	37
					D	0.08	0.31	0.71	1.26	1.98	2.84	3.89	5.09	6.44	8.01	9.75	11.72	13.71	16.02	18.82
G706/40/100	70	6	8×8	103.2	U	4165	1041	462	260	166	115	85	65	51	41	34	28	24	21	18
					D	0.1	0.39	0.88	1.58	2.46	3.55	4.87	6.38	8.05	9.91	12.09	14.19	16.85	19.95	22.7
					C	416	208	138	104	83	69	59	52	46	41	37	34	32	29	27
					D	0.08	0.31	0.71	1.26	1.97	2.84	3.88	5.12	6.48	7.98	9.64	11.58	13.95	15.93	18.4

Steel grid data																				
table of safe load&general type of steel grating with bearing bar pitch at 20mm																				
Type	Wia of bearing bar	bearingbar (mm)	Nom Weight (kg/m²)		Clear Span (mm)															
					200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
G605/20/50	60	5	183.8	u	5100	1275	566	318	204	141	104	79	62	51	42	35	30	26	22	
D				0.11	0.46	1.03	1.84	2.88	4.15	5.69	7.4	9.34	11.77	14.27	16.94	20.13	23.62	26.57		
G605/20/100			135.3	C	510	255	170	127	102	85	72	63	56	51	46	42	39	36	34	
D				0.09	0.37	0.83	1.47	2.31	3.34	4.51	5.92	7.54	9.47	11.45	13.68	16.28	18.93	22.17		
G555/20/50	55	5	127.3	u	4285	1071	476	267	171	119	87	66	52	42	35	29	25	21		
D				0.13	0.5	1.13	2	3.14	4.55	6.18	8.04	10.19	12.62	15.48	18.3	21.87	24.94			
G555/20/100			1243	c	428	214	142	107	85	71	61	53	47	42	38	35	32	30		
D				0.1	0.4	0.9	1.61	2.5	3.63	4.97	6.48	8.24	10.17	12.34	14.87	17.45	20.61			
G505/20/50	50	5	116.3	U	3541	885	393	221	141	98	72	55	43	35	29	24	20			
D				0.14	0.55	1.24	2.21	3.45	4.99	6.82	8.93	11.25	14.03	17.14	20.24	23.45				
G505/20/100			1133	c	354	177	118	88	70	59	50	44	39	35	32	29	27			
D				0.11	0.44	0.99	1.76	2.75	4.02	5.43	7.18	9.12	11.32	13.88	16.49	19.69				
G503/20/50	50	3	73.8	U	2125	531	236	132	85	59	43	33	26	21	17	14				
D				0.14	0.55	1.24	2.2	3.47	5.01	6.79	8.94	11.35	14.06	16.8	19.76					
G503/20/100			70.8	C	212	106	70	53	42	35	30	26	23	21	19	17				
D				0.11	0.44	0.98	1.77	2.75	3.98	5.44	7.08	8.99	11.34	13.78	16.18					
G455/20/50	45	5	105.2	U	2868	717	318	179	114	79	58	44	35	28	23	19				
D				0.15	0.61	1.38	2.46	3.83	5.53	7.55	9.83	12.59	15.47	18.74	22.13					
G455/20/100			102.2	C	286	143	95	71	57	47	40	35	31	28	26	23				
D				0.12	0.49	1.1	1.95	3.07	4.4	5.98	7.86	9.99	12.48	15.55	18-08					
G405/20/50	40	5	94.2	U	2266	566	251	141	90	62	46	35	27	22	18					
D				0.17	0.69	1.55	2.76	4.31	6.19	8.55	11.16	13.9	17.39	21.01						
G405/20/100			91.2	C	226	113	75	56	45	37	32	28	25	22	20					
D				0.14	0.55	1.23	2.19	3.46	4.94	6.83	8.99	11.52	14-05	17.18						
G403/20/50	40	3	60.3	U	1360	340	151	85	54	37	27	21	16	13						
D				0.17	0.69	1.55	2.77	4.31	6.16	8.37	11.18	13.76	17.18							
G403/20/100			57.3	C	136	68	45	34	27	22	19	17	15	13						
D				0.14	0.55	1.23	2.22	3.46	4.9	6.77	9.11	11.55	13.89							
G355/20/50	35	5	83.2	U	1735	433	192	108	69	48	35	27	21	17						
D				0.2	0.79	1.77	3.15	4.49	7.16	9.74	12.9	16.21	20.17							
G355/20/100			80.2	C	173	56	57	43	34	28	24	21	19	17						
D				0.16	0.62	1.4	2.52	3.91	5.6	7.68	10.12	13.15	16.32							
G353/20/50	35	3	53.5	U	1041	260	115	65	41	28	21	16	12							
D				0.2	0.79	1.77	3.17	4.9	6.98	9.75	12.77	15.51								
G353/20/100			50.5	c	104	52	34	26	20	17	14	13	11							
D				0.16	0.63	1.39	2.54	3.84	5.67	7.49	10.45	12.75								
G325/20/50	32	5	76.6	U	1450	362	161	90	58	40	27	22	17	14						
D				0.21	0.86	1.94	3.44	5.44	7.82	10.58	13.8	17.25	21.85							
G325/20/100			73.6	C	154	72	48	36	29	24	20	18	16	14						
D				0.17	0.68	1.54	2.76	4.37	6.29	8.4	11.38	14.55	17.7							
G323/20/50	32	3	49.4	U	870	217	96	54	34	24	17	13	10							
D				0.21	0.86	1.93	3.44	5.32	7.83	10.37	13.64	16.98								
G323/20/100			46.4	C	87	43	29	21	17	14	12	10	9							
D				0.17	0.68	1.56	2.69	4.27	6.13	8.42	10.6	13.74								
G255/20/50	25	5	61.1	U	885	221	98	55	35	24	18	13								
D				0.28	1.1	2.48	4.42	6.91	9.9	13.87	17.31									
G255/20/100			58.1	C	88	44	29	22	17	14	12	11								
D				0.22	0.88	1.96	3.55	5.4	7.76	10.68	14.76									
G253/20/50	25	3	39.9	U	531	132	59	33	21	14	10									
D				0.28	1.1	2.49	4.43	6.92	9.66	12.92										
G253/20/100			36.9	C	53	26	17	13	10	8	7									
D				0.22	0.86	1.92	3.5	5.3	7.42	10.43										
G205/20/50	20	5	50.1	U	566	141□	62	35	22	15	11									
D				0.34	1.37	3.07	5.51	8.53	12.18	16.74										
G205/20/100			47.1	C	56	28	18	14	11	9	8									
D				0.27	1.09	2.38	4.43	6.86	9.82	14.04										
G203/20/50	20	3	33.1	U	340	85	37	21	13	9										
D				0.34	1.38	3.06	5.52	8.42	12.22											
G203/20/100			30.1	C	34	17	11	8	6	5										
D				0.28	1.11	2.43	4.23	6.27	9.16											
В таблице "U" обозначает безопасность плюс грузы в квадрате КН/М; В таблице С обозначает безопасную и линейную нагрузку в направлении ширины, КНМ; Д в таблице указывает на прогиб деформации, мм; Соответствующая прогиб на всех расстояниях слева от плотной линии таблицы, с расчетной нагрузк ой на 5,0 кн/м на каждой ткани, удовлетворяющей 1/200 или менее 10 мм поперечного размаха; Самооценка стальных пластин означает вес непокрытого края и до обработки поверхности.																				

В таблице "U" обозначает безопасность плюс грузы в квадрате KN/М;
В таблице С обозначает безопасную и линейную нагрузку в направлении ширины, КНМ;
D в таблице указывает на прогиб деформации, мм;
Соответствующая прогиб на всех расстояниях слева от плотной линии таблицы, с расчетной нагрузкой на 5,0 кн/м на каждой ткани, удовлетворяющей 1/200 или менее 10 мм поперечного размаха;
Самооценка стальных пластин означает вес непокрытого края и до обработки поверхности.

steel grid

table of safe load & general type of steel grating with bearing bar pitch at 40mm

Type	Width of bar (mm)	Thickness bearing bar (mm)	Nom Weight (kg/m²)		Clear Span(mm)														
					200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
G655/40/50	65	5	81.7	U	2992	748	332	187	119	83	61	46	36	29	24	20	17	15	
				D	0.11	0.42	0.95	1.7	265	3.84	3.93	6.78	8.54	10.54	12.84	15.25	17.97	21.46	
G655/40/100			78.7	C	299	149	99	74	59	49	42	37	33	29	27	24	23	21	
				D	0.08	0.34	0.76	1.35	2.1	3.03	4.14	5.47	6.99	8.49	10.58	12.32	15.1	17.39	
G605/40/50	60	5	75.9	U	2550	637	283	159	102	70	52	39	31	25	21	17	15		
				D	0.11	0.46	1.03	1.84	289	4.12	4.27	7.32	9.36	11.57	14.3	16.54	20.2		
G605/40/100			72.9	C	255	127	85	63	51	42	36	31	28	25	23	21	19		
				D	0.09	0.37	0.83	1.46	2.31	3.31	4.52	5.84	7.56	9.32	11.5	13.74	15.97		
G555/40/50	55	5	70.1	U	2142	535	238	133	85	59	43	33	26	21	17	14			
				D	0.13	0.5	1.13	2	3.13	4.51	4.59	8.05	10.22	12.66	15.1	17.77			
G555/40/100			67.1	C	214	107	71	53	42	35	30	26	23	21	19	17			
				D	0.1	0.4	0.9	1.59	2.48	3.58	4.9	6.38	8.09	10.2	12.39	14.54			
G505/40/50	50	5	64.2	U	1770	442	196	110	70	49	36	27	21	17	14				
				D	0.14	0.55	1.24	2.2	3.43	5.	5.12	8.79	11.02	13.69	16.64				
G505/40/100			61.2	C	177	88	59	44	35	29	25	22	19	17	16				
				D	0.11	0.44	0.99	1.76	3.75	3.96	5.45	7.2	8.93	11.05	13.95				
G503/40/50	50	5	42.6	U	1062	265	118	66	42	29	21	16	13	10					
				D	0.14	0.55	1.24	2.2	3.43	4.94	4.99	8.71	11.4	13.49					
G503/40/100			39.6	C	106	53	35	26	21	17	15	13	11	10					
				D	0.11	0.44	0.98	1.74	275	3.87	5.46	7.11	8.66	10.9					
G455/40/50	45	5	58.4	U	1434	358	159	89	57	39	29	22	17	14	11				
				D	0.15	0.61	1.38	2.44	3.83	5.46	5.67	9.85	12.28	15.53	18.05				
G455/40/100			55.4	C	143	71	47	35	28	23	20	17	15	14	13				
				D	0.12	0.49	1.09	1.92	3.02	4.31	5.99	7.67	9.72	12.54	15.64				
G405/40/50	40	5	52.6	U	1133	283	125	70	45	31	23	17	13	11					
				D	0.17	0.69	1.54	2.74	4.32	6.2	6.42	10.88	13.45	17.47					
G405/40/100			49.6	C	113	56	37	28	22	18	16	14	12	11					
				D	0.14	0.54	1.22	2.19	3.39	4.82	6.85	9.05	11.13	14.13					
G403140/50	40	3	35.3	U	680	170	75	42	27	18	13	10	8						
				D	0.17	0.69	1.54	2.74	4.32	6.01	6.08	10.71	13.84						
G403/40/100			32.3	C	68	34	22	17	13	11	9	8	7						
				D	0.14	0.55	1.21	2.22	3.34	4.92	6.45	8.64	10.9						
G355/40/50	35	5	46.8	U	867	216	96	54	34	24	17	13	10						
				D	0.2	0.78	1.77	3.16	4.88	7.18	7.12	12.48	15.543						
G355/40/100			43.8	C	86	43	28	21	17	13	12	10	9						
				D	0.16	0.62	1.38	2.46	3.91	5.61	7.71	9.7	12.57						
G353/40/50	35	3	31.6	U	520	130	57	32	20	14	10	8							
				D	0.2	0.79	1.75	3.12	4.79	7	7.01	12.85							
G353/40/100			28.6	C	52	26	17	13	10	8	7	6							
				D	0.16	0.63	1.4	2.54	3.85	5.37	7.53	9.75							
G325/40/50	32	5	43.3	U	725	181	80	45	29	20	14	11							
				D	0.21	0.86	1.93	3.45	5.45	7.84	7.7	13.86							
G325/40/100			40.3	C	72	36	24	18	14	12	10	9							
				D	0.17	0.68	1.55	2.76	4.23	6.31	8.43	11.44							
G323/40/50	32	3	29.4	U	435	108	48	27	17	12	8								
				D	0.21	0.86	1.93	3.45	5.34	7.86	7.37								
G323/40/100			26.4	C	43	21	14	10	8	7	6								
				D	0.17	0.67	1.5	2.56	4.04	6.16	8.47								
G255/40/50	25	5	35.1	U	442	110	49	27	17	12	9								
				D	0.27	1.1	2.48	4.35	6.54	9.94	10.46								
G255/40/100			32.1	C	44	22	14	11	8	7	6								
				D	0.22	0.88	1.9	3.55	5.1	7.79	10.74								
G253/40/50	25	3	24.3	U	265	66	29	16	10	7									
				D	0.27	1.1	2.45	4.3	6.63	9.71									
G253/40/100			21.3	C	26	13	8	6	5	4									
				D	0.22	0.87	1.81	3.24	5.33	7.48									
G205/40/50	20	5	29.3	U	283	70	31	17	11	7									
				D	0.34	1.36	3.08	5.37	8.56	11.46									
G205/40/100			26.3	C	28	14	9	7	5	4									
				D	0.27	1.09	2.39	4.44	6.29	8.84									
G203/40/50	20	3	20.6	U	170	42	18	10	6										
				D	0.34	1.37	2.98	5.28	7.84										
G203/40/100			17.6	C	17	8	5	4	3										
				D	0.28	1.04	2.22	4.25	6.32										

В таблице "U" обозначает безопасность вместе с грузом средней ткани, KN/M;
В таблице C обозначает безопасную и линейную нагрузку в направлении ширины, KN/M;
D в таблице указывает на прогиб деформации, мм;
Соответствующая прогиб на всех расстояниях слева от плотной линии таблицы, с расчетной нагрузкой на 5,0 кн/м на каждой ткани, удовлетворяющей 1/200 или менее 10 мм поперечного размаха;
Самооценка стальных пластин означает вес непокрытого края и до обработки по верхности.