

A

B

C

D




A

B

C

D

修订			
区域	修订	说明	日期



电机规格说明 SPEIFICATION

额定电压Rated Voltage(V)	220	转子惯量Rotate Interia(kg.m ²)	0.50×10 ⁻⁴
额定功率Rated Power(W)	400	转矩系数Torque Coefficient (Nm/A)	0.49
额定转矩Rated Torque(N.M)	1.27	线电阻Line Resistant (Ω)	3.6
最大转矩TORQUE MAX (NM)	3.8	线电感Line Inductance (mh)	17.5
额定转速Rated Speed (RPM)	3000	线反电势常数Line Back EMF Contant (v/krpm)	30.7
最大转速Max.speed (RPM)	6000	编码器类型Encode Resolution	17BIT
额定电流Rated Current(A)	2.6	电机绝缘等级Insulation Class	F
电机极对数 Pole-pairs	10(5对极)	电机防护等级Protection Class	IP65

动力线引出线定义	
针脚编号	定义
1	U
2	V
3	W
4	PE
5	制动器1
6	制动器2

编码器线引出线定义	
针脚编号	定义
1	5V
2	0V
3	SD+
4	SD-
5	BAT+
6	BAT-
7	SHELD

		产品系列			
		产品名称			
投影方式		产品型号	60JASM04230K-17BCZ-P		
签名	日期	签名	日期		
绘图 何成威	2024/3/15	标准化			
设计		工艺			
校准		审批			

深圳市杰美康机电有限公司
Shenzhen Just Motion Control
Electromechanics Co.,LTD



公司网址 www.szjmc.com

单位	比例	重量/kg	页数	版本
mm	1: 1		第 张 共 张	A

1

2

3

4

5

6