

Типы газового топлива



• Природный газ

- Низшая теплота сгорания (LHV): 950—1050 БТЕ/куб.фт
- Число метана (MN): номинально 75 (диапазон 70 до 80)
- Входное давление: от 10 кПа до 100 кПа

• Некоммерческий газ (скважинный газ)

- Низшая теплота сгорания (LHV): 800—1600 БТЕ/куб.фт
- Число метана (MN): номинально более 45
- Входное давление: от 10 кПа до 100 кПа

• СНГ — Пропан (> 85% C₃H₈)

- Низшая теплота сгорания (HTC): 2400-2680 БТЕ/стандартный куб. фут
- Рекомендуемый вариант: HD5 сжиженный пропан
- Давление на входе: свыше 800 кПа (отбор жидкой фазы)

Taizhou Haifeng Machinery Manufacturing Co., Ltd

📍 Add: 89 Fenghuang West Road, Economic Development District, Taizhou City, China

☎ Tel: +86-13301430365

✉ Email: sales@cnhaifeng.com

🌐 Website: www.haifengmachinery.com



WhatsApp



WeChat

Generators Engineered

For A Greener Future

Наши клиенты



С 2020 года Haifeng Power является надежным партнером по энергетическим решениям для ZPMC, известной китайской государственной многонациональной инженерной компании, которая всемирно признана за свои достижения в производстве структур для кранов на резиновых шинах. В 2025 году Haifeng Power сыграла ключевую роль в реализации нескольких проектов по строительству портов совместно с Maersk, ведущей датской судоходной и логистической компанией, предоставляя надежные энергетические решения, способные выдерживать сложные экологические условия портовых районов, включая воздействие морской соли и высокой влажности.





Компания Haifeng Power является ведущим производителем оборудования (OEM), специализирующимся на выпуске высококачественных электрогенерирующих установок. Мы предлагаем как стандартные, так и индивидуально адаптированные генераторы, а также спектр сопутствующих услуг. Благодаря более чем 30-летнему опыту мы создали надежную сеть маркетинга и обслуживания, охватывающую пять континентов и включающую партнерские отношения с более чем 20 зарубежными дистрибьюторами OEM.



• ОСНАЩЕНО ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ DCEC

- 50 Гц
- Диапазон мощности: 21-200 кВт



• ОСНАЩЕНО ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ CCEC

- 50 Гц
- Диапазон мощности: 200-1000 кВт



• ОСНАЩЕНО ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ SDEC

- 50 Гц
- Диапазон мощности: 20-500 кВт



• ОСНАЩЕНО ДВИГАТЕЛЕМ YUCHAI

- 50 Гц
- Диапазон мощности: 50-2000 кВт



• ОСНАЩЕНО ДВИГАТЕЛЕМ WEICHAI

- 50 Гц
- Диапазон мощности: 60-1500 кВт



• ОСНАЩЕНО ДВИГАТЕЛЕМ PUSH

- 50 Гц
- Диапазон мощности: 600-1600 кВт



• ОСНАЩЕНО ДВИГАТЕЛЕМ LIYU

- 50 Гц
- Диапазон мощности: 1000-2000 кВт



• ОСНАЩЕНО ДВИГАТЕЛЕМ GOOGOL

- 50 Гц
- Диапазон мощности: 350-2500 кВт



• ОСНАЩЕНО ДВИГАТЕЛЕМ MAN

- 50 Гц
- Диапазон мощности: 80-800 кВт



• ОСНАЩЕНО ДВИГАТЕЛЕМ MWM

- 50 Гц
- Диапазон мощности: 400-4500 кВт

ЛЕГКОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ



- Низкое напряжение (НН): варианты выходного напряжения 230/400 В, 3 фазы, 50 Гц
- Среднее напряжение (СН): варианты распределения напряжения 6 кВ, 11 кВ, 33 кВ
- Варианты модернизации: шкаф IP66 / двухстенный топливный бак / контейнер с сертификатом CSC

Газовая рампa и система управления

