

超声波用B超电缆

主要特点及应用

- 产品用途:该产品为多芯柔软传感器用电缆,主要用于医疗电子传感器探头连接线、B超探头连接线,也可用于其它相应的传感器探头连接电缆。电缆柔软抗弯折性能好,信号传输稳定,成像清晰。该产品由不同规格、芯数的微型同轴电缆和细小导线,根据客户要求组成的电缆组合。
- 执行标准:AXT 0101-2014 ● 额定电压:DC300V ● 额定温度:-15℃~+70℃ ● 最小弯曲半径:6D ● 相对湿度:80%

结构数据及主要性能

芯数	结构组数		电缆外径≤mm	护套颜色	备注
	细小导线	微型同轴			
2	—	2×7/0.08	4.5	亚白	PF/m 电容 110
5	4×19/0.1	21/0.08	6	灰	PF/m 电容 110
7	4×19/0.08	7/0.08	4.5	黑	PF/m 电容 110
	2×19/0.1				
7	2×19/0.10	1×7/0.08	4.5	白/黑	PF/m 电容 110
	3×21/0.08				
	1×7/0.08				
8	1×21/0.08	7×21/0.05	5.0	黑色	PF/m 电容 110
9	9×30/0.08	—	5.0	亚光白	PF/m 电容 110
11	9×14/0.08	7/0.08	5.5	灰	PF/m 电容 110
	24/0.08				
12	—	4×21/0.08	6.0	黑	PF/m 电容 110
		8×7/0.08			
14	6×7/0.08	8×7/0.08	5.0	黑	PF/m 电容 110
14	12×19/0.1	2×7/0.08	5.8	黑	PF/m 电容 110
16	9×7/0.08	7×19/0.05	5.7	黑	PF/m 电容 110
16	16×14/0.08	—	4.6	灰	PF/m 电容 110
17	8×7/0.08	9×7/0.05	5.3	黑	PF/m 电容 110
17	10×7/0.08	4×19/0.05	5.7	黑	PF/m 电容 110
		3×19/0.08			
18	—	18×17/0.05	4.7	黑	PF/m 电容 110
28	10×7/0.08	18×17/0.05	7.0	亚光白	PF/m 电容 110
28	—	28×17/0.05	7	亚白	PF/m 电容 110
30	—	30×7/0.05	7.0	亚光白	PF/m 电容 110
30	7×7/0.08	20×7/0.05	7.0	亚光白	PF/m 电容 110
	3×21/0.08				
31	8×7/0.08	20×7/0.05	7.0	亚光白	PF/m 电容 110
	3×21/0.08				
32	—	32×7/0.05	7.0	亚光白	PF/m 电容 110
32	9×7/0.08	20×7/0.05	7.0	亚光白	PF/m 电容 110
	3×21/0.08				
36	20×7/0.08	16×7/0.05	7.0	亚光白	PF/m 电容 110
36	—	36×7/0.05	7.0	亚光白	PF/m 电容 110
36	18×7/0.08	18×7/0.05	7.0	亚光白	PF/m 电容 110
44	20×7/0.08	24×7/0.05	7.0	亚光白	PF/m 电容 110
44	—	44×7/0.05	7	亚白	PF/m 电容 110
48	22×7/0.08	26×7/0.05	7.0	亚光白	PF/m 电容 110
48	9×7/0.08	36×7/0.05	7.0	亚光白	PF/m 电容 110
	3×21/0.08				
64	—	64×7/0.05	7.0	黑/亚光白	PF/m 电容 110
68	—	68×7/0.04	7.0	亚光白	PF/m 电容 110
68	—	68×7/0.05	7.0	亚光白	PF/m 电容 110
84	—	84×7/0.04	7.0	亚光白	PF/m 电容 110
100	—	100×7/0.03	7.0	亚光白	PF/m 电容 110
132	—	132×7/0.03	7.0	亚光白	PF/m 电容 50
132	—	132×7/0.025	7.3	亚光白	PF/m 电容 50
135	1×21/0.08	134×7/0.03	8.6	亚光白	PF/m 电容 110
140	—	140×7/0.03	7.3	亚光白	PF/m 电容 110

注:以上产品是我公司与用户长期合作研发的B超及专用电缆,如客户有特殊要求,我公司也可代研发其它种类B超机电缆。