


Project 项目名称:	Code 编号:
Type of luminaire 灯具类型: 酒店筒灯	Lamp model 灯具型号: CEJ2055 V代
产品图片	外观尺寸图



Product Description 产品描述

- 1、家族化产品组合: 五种开孔 (Φ55mm/Φ75mm/Φ95mm/Φ125mm/Φ150mm)、下照/调节两种照射类型、圆形窄边/圆形无边两种安装方式, 适用于各种层高12米以下空间, 适用于酒店, 家装及商业空间等室内场所;
- 2、Gaussian高斯光学系统, 能有效抑制杂散光, 光斑清澈圆润, 且整灯UGR<9, 远优于商照UGR<19标准, 提高视觉舒适度;
- 3、球形遮光罩防漏光设计, 调节到任意角度不漏光, 整灯光通输出效率提升5%以上, 也可避免灰尘及蚊虫进入到室内空间;
- 4、灯具40° 调节角度, 照射范围更广, 同时刻度标识设计到灯具腔体内, 便于安装调试标准化;
- 5、反光罩超薄纳米真空电镀工艺实现极窄边设计, 实现0.5mm边宽, 保障空间整体整洁性; 6种颜色+0/U形孔更多选择, 使灯具融入各种室内色彩主调, 适用不同装饰风格;
- 6、5款光学配件可选, 可实现光斑形状、整灯UGR等技术参数的变化;

Lamp Description 灯具	Source Description 光源
安装方式: 嵌入式	光源类型: LED COB
开孔尺寸: Φ55mm	光源品牌: 晶元(EPISTAR)
光 束 角: 12° /24° /36° /50°	功 率: 7W/9W
材 质: 铝合金+阻燃PC	色 温: 2500-5000K
外观颜色: DW (哑光白)	显色指数: Ra≥90/R9≥50
防护等级: IP20	色 容 差: SDCM≤3 (参照ANSI C78.377-2017标准)
可调范围: 水平355°, 垂直40°	功率因数: PF≥0.5/PF≥0.9
调光控制: ON/OFF	整灯光通量: 174-582lm
输入电压: AC 220~240V 50/60Hz	整灯光效: 26-73lm/W

Accessories 配件









CP01-055C: 蜂窝网 Honeycomb louver	CYF01A-055: 斜口反光罩 电镀黑镍 Black nickel
CP02-055C: 拉伸镜片 Striped glass	CYF02A-055: 斜口反光罩 真空镀银 Reflector(Mirror)
CP03-055C: 防眩环 Anti-glare ring	CYF03A-055: 斜口反光罩 铝本色 Matt Silver
CP04-055C: 柔光镜片 Woven glass	CYF04A-055: 斜口反光罩 哑光白 Matt White
CP05-055C: 清光镜片 Clear glass	CYF05A-055: 斜口反光罩 平光黑 Black
	CYF06A-055: 斜口反光罩 电镀香槟金 Gold (Mirror)
	CYF07A-055: U形孔反光罩喷漆-外白内黑 White /black

Distribution Curve Flux 配光曲线

	功率: 7W 光束角: 12° 色温: 2700K 光通量: 174lm 中心光强: 2911cd 光效: 29lm/W		功率: 7W 光束角: 24° 色温: 2700K 光通量: 366lm 中心光强: 2408cd 光效: 57lm/W
	功率: 7W 光束角: 36° 色温: 2700K 光通量: 409lm 中心光强: 1631cd 光效: 63lm/W		功率: 7W 光束角: 50° 色温: 2700K 光通量: 383lm 中心光强: 753cd 光效: 59lm/W
	功率: 7W 光束角: 12° 色温: 3000K 光通量: 193lm 中心光强: 3103cd 光效: 32lm/W		功率: 7W 光束角: 24° 色温: 3000K 光通量: 394lm 中心光强: 2523cd 光效: 61lm/W

	功率: 7W 光束角: 36° 色温: 3000K 光通量: 448lm 中心光强: 1514cd 光效: 69lm/W		功率: 7W 光束角: 50° 色温: 3000K 光通量: 404lm 中心光强: 741cd 光效: 62lm/W
	功率: 7W 光束角: 12° 色温: 3500K 光通量: 203lm 中心光强: 3329cd 光效: 34lm/W		功率: 7W 光束角: 24° 色温: 3500K 光通量: 430lm 中心光强: 2638cd 光效: 66lm/W
	功率: 7W 光束角: 36° 色温: 3500K 光通量: 471lm 中心光强: 1660cd 光效: 73lm/W		功率: 7W 光束角: 50° 色温: 3500K 光通量: 425lm 中心光强: 762.6cd 光效: 66lm/W
	功率: 7W 光束角: 12° 色温: 4000K 光通量: 212lm 中心光强: 3208cd 光效: 35lm/W		功率: 7W 光束角: 24° 色温: 4000K 光通量: 372lm 中心光强: 2461cd 光效: 57lm/W
	功率: 7W 光束角: 36° 色温: 4000K 光通量: 456lm 中心光强: 1647cd 光效: 70lm/W		功率: 7W 光束角: 50° 色温: 4000K 光通量: 420lm 中心光强: 751cd 光效: 64lm/W
	功率: 9W 光束角: 12° 色温: 2700K 光通量: 223lm 中心光强: 3745cd 光效: 26lm/W		功率: 9W 光束角: 24° 色温: 2700K 光通量: 452lm 中心光强: 2980cd 光效: 50lm/W
	功率: 9W 光束角: 36° 色温: 2700K 光通量: 506lm 中心光强: 2020cd 光效: 56lm/W		功率: 9W 光束角: 50° 色温: 2700K 光通量: 473lm 中心光强: 930cd 光效: 52lm/W
	功率: 9W 光束角: 12° 色温: 3000K 光通量: 250lm 中心光强: 4004cd 光效: 29lm/W		功率: 9W 光束角: 24° 色温: 3000K 光通量: 486lm 中心光强: 3124cd 光效: 53lm/W
	功率: 9W 光束角: 36° 色温: 3000K 光通量: 555lm 中心光强: 1887cd 光效: 61lm/W		功率: 9W 光束角: 50° 色温: 3000K 光通量: 498lm 中心光强: 916cd 光效: 55lm/W
	功率: 9W 光束角: 12° 色温: 3500K 光通量: 262lm 中心光强: 4324cd 光效: 30lm/W		功率: 9W 光束角: 24° 色温: 3500K 光通量: 531lm 中心光强: 3272cd 光效: 58lm/W

	功率：9W 光束角：36° 色温：3500K 光通量：582lm 中心光强：2055cd 光效：64lm/W		功率：9W 光束角：50° 色温：3500K 光通量：523lm 中心光强：943cd 光效：57lm/W
	功率：9W 光束角：12° 色温：4000K 光通量：265lm 中心光强：4049cd 光效：31lm/W		功率：9W 光束角：24° 色温：4000K 光通量：454lm 中心光强：3006cd 光效：50lm/W
	功率：9W 光束角：36° 色温：4000K 光通量：557lm 中心光强：2014cd 光效：61lm/W		功率：9W 光束角：50° 色温：4000K 光通量：513lm 中心光强：916cd 光效：60lm/W
HUIZHOU CDN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO, LTD			
产品单价260			