


Light Fitting Specifications 灯具规格说明书



|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Project 项目名称:                | Code 编号:                    |
| Type of luminaire 灯具类型: 酒店筒灯 | Lamp model 灯具型号: CEJ2075 V代 |
| 产品图片                         | 外观尺寸图                       |



Product Description 产品描述

- 1、家族化产品组合: 五种开孔 (Φ55mm/Φ75mm/Φ95mm/Φ125mm/Φ150mm)、下照/调节两种照射类型、圆形窄边/圆形无边两种安装方式, 适用于各种层高12米以下空间, 适用于酒店, 家装及商业空间等室内场所;
- 2、Gaussian高斯光学系统, 能有效抑制杂散光, 光斑清晰圆润, 且整灯UGR<9, 远优于商照UGR<19标准, 提高视觉舒适度;
- 3、球形遮光罩防漏光设计, 调节到任意角度不漏光, 整灯光通输出效率提升5%以上, 也可避免灰尘及蚊虫进入到室内空间;
- 4、灯具40° 调节角度, 照射范围更广, 同时刻度标识设计到灯具腔体内, 便于安装调试标准化;
- 5、反光罩超薄纳米真空电镀工艺实现极窄边设计, 实现0.5mm边宽, 保障空间整体整洁性; 6种颜色+0/U形孔更多选择, 使灯具融入各种室内色彩主调, 适用不同装饰风格;
- 6、5款光学配件可选, 可实现光斑形状、整灯UGR等技术参数的变化;

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Lamp Description 灯具              | Source Description 光源                 |
| 安装方式: 嵌入式                        | 光源类型: LED COB                         |
| 开孔尺寸: Φ75mm                      | 光源品牌: 晶元(EPISTAR)                     |
| 光 束 角: 12° (15° ) /24° /36° /50° | 功 率: 7W/9W/12W/15W                    |
| 材 质: 铝合金+阻燃PC                    | 色 温: 2500-5000K                       |
| 外观颜色: DW (哑光白)                   | 显色指数: Ra≥90/R9≥50                     |
| 防护等级: IP20                       | 色 容 差: SDCM≤3 (参照ANSI C78.377-2017标准) |
| 可调范围: 水平355°, 垂直40°              | 功率因数: PF≥0.5/PF≥0.9                   |
| 调光控制: ON/OFF                     | 整灯光通量: 250-1032lm                     |
| 输入电压: AC 220~240V 50/60Hz        | 整灯光效: 32-80lm/W                       |





















Accessories 配件























|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| CP01-075C: 蜂窝网 Honeycomb louver | CYF01A-075: 斜口反光罩 电镀黑镍 Black nickel      |
| CP02-075C: 拉伸镜片 Striped glass   | CYF02A-075: 斜口反光罩 真空镀银 Reflector(Mirror) |
| CP03-075C: 防眩环 Anti-glare ring  | CYF03A-075: 斜口反光罩 铝本色 Matt Silver        |
| CP04-075C: 柔光镜片 Woven glass     | CYF04A-075: 斜口反光罩 哑光白 Matt White         |
| CP05-075C: 清光镜片 Clear glass     | CYF05A-075: 斜口反光罩 平光黑 Black              |
|                                 | CYF06A-075: 斜口反光罩 电镀香槟金 Gold (Mirror)    |
|                                 | CYF07A-075: U形孔反光罩喷漆-外白内黑 White /black   |















Distribution Curve Flux 配光曲线

|  |                                                                             |  |                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | 功率: 7W<br>光束角: 12°<br>色温: 2700K<br>光通量: 251lm<br>中心光强: 4384cd<br>光效: 38lm/W |  | 功率: 7W<br>光束角: 24°<br>色温: 2700K<br>光通量: 405lm<br>中心光强: 3168cd<br>光效: 62lm/W |
|  | 功率: 7W<br>光束角: 36°<br>色温: 2700K<br>光通量: 441lm<br>中心光强: 1737cd<br>光效: 67lm/W |  | 功率: 7W<br>光束角: 50°<br>色温: 2700K<br>光通量: 391lm<br>中心光强: 729cd<br>光效: 60lm/W  |
|  | 功率: 7W<br>光束角: 12°<br>色温: 3000K<br>光通量: 274lm<br>中心光强: 4886cd<br>光效: 41lm/W |  | 功率: 7W<br>光束角: 24°<br>色温: 3000K<br>光通量: 448lm<br>中心光强: 3410cd<br>光效: 69lm/W |

|                                                                                     |                                                                             |                                                                                     |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|     | 功率: 7W<br>光束角: 36°<br>色温: 3000K<br>光通量: 448lm<br>中心光强: 1677cd<br>光效: 69lm/W |     | 功率: 7W<br>光束角: 50°<br>色温: 3000K<br>光通量: 402lm<br>中心光强: 699cd<br>光效: 62lm/W   |
|    | 功率: 7W<br>光束角: 12°<br>色温: 3500K<br>光通量: 303lm<br>中心光强: 5400cd<br>光效: 46lm/W |    | 功率: 7W<br>光束角: 24°<br>色温: 3500K<br>光通量: 470lm<br>中心光强: 3544cd<br>光效: 72lm/W  |
|    | 功率: 7W<br>光束角: 36°<br>色温: 3500K<br>光通量: 473lm<br>中心光强: 1788cd<br>光效: 73lm/W |    | 功率: 7W<br>光束角: 50°<br>色温: 3500K<br>光通量: 425lm<br>中心光强: 730cd<br>光效: 65lm/W   |
|    | 功率: 7W<br>光束角: 12°<br>色温: 4000K<br>光通量: 309lm<br>中心光强: 5538cd<br>光效: 47lm/W |    | 功率: 7W<br>光束角: 24°<br>色温: 4000K<br>光通量: 499lm<br>中心光强: 3958cd<br>光效: 79lm/W  |
|   | 功率: 7W<br>光束角: 36°<br>色温: 4000K<br>光通量: 500lm<br>中心光强: 2011cd<br>光效: 79lm/W |   | 功率: 7W<br>光束角: 50°<br>色温: 4000K<br>光通量: 456lm<br>中心光强: 798cd<br>光效: 72.5lm/W |
|  | 功率: 9W<br>光束角: 12°<br>色温: 2700K<br>光通量: 294lm<br>中心光强: 5126cd<br>光效: 34lm/W |  | 功率: 9W<br>光束角: 24°<br>色温: 2700K<br>光通量: 500lm<br>中心光强: 3943cd<br>光效: 55lm/W  |
|  | 功率: 9W<br>光束角: 36°<br>色温: 2700K<br>光通量: 545lm<br>中心光强: 2147cd<br>光效: 60lm/W |  | 功率: 9W<br>光束角: 50°<br>色温: 2700K<br>光通量: 482lm<br>中心光强: 899cd<br>光效: 53lm/W   |
|  | 功率: 9W<br>光束角: 12°<br>色温: 3000K<br>光通量: 317lm<br>中心光强: 5647cd<br>光效: 36lm/W |  | 功率: 9W<br>光束角: 24°<br>色温: 3000K<br>光通量: 551lm<br>中心光强: 4196cd<br>光效: 61lm/W  |
|  | 功率: 9W<br>光束角: 36°<br>色温: 3000K<br>光通量: 550lm<br>中心光强: 2056cd<br>光效: 61lm/W |  | 功率: 9W<br>光束角: 50°<br>色温: 3000K<br>光通量: 494lm<br>中心光强: 853cd<br>光效: 54lm/W   |
|  | 功率: 9W<br>光束角: 12°<br>色温: 3500K<br>光通量: 351lm<br>中心光强: 6250cd<br>光效: 40lm/W |  | 功率: 9W<br>光束角: 24°<br>色温: 3500K<br>光通量: 573lm<br>中心光强: 4323cd<br>光效: 63lm/W  |

|                                                                                     |                                                                              |                                                                                     |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|     | 功率: 9W<br>光束角: 36°<br>色温: 3500K<br>光通量: 605lm<br>中心光强: 2179cd<br>光效: 67lm/W  |     | 功率: 9W<br>光束角: 50°<br>色温: 3500K<br>光通量: 518lm<br>中心光强: 890cd<br>光效: 57lm/W   |
|    | 功率: 9W<br>光束角: 12°<br>色温: 4000K<br>光通量: 360lm<br>中心光强: 6420cd<br>光效: 41lm/W  |    | 功率: 9W<br>光束角: 24°<br>色温: 4000K<br>光通量: 631lm<br>中心光强: 4876cd<br>光效: 71lm/W  |
|    | 功率: 9W<br>光束角: 36°<br>色温: 4000K<br>光通量: 636lm<br>中心光强: 2551cd<br>光效: 72lm/W  |    | 功率: 9W<br>光束角: 50°<br>色温: 4000K<br>光通量: 577lm<br>中心光强: 1078cd<br>光效: 65lm/W  |
|    | 功率: 12W<br>光束角: 12°<br>色温: 2700K<br>光通量: 365lm<br>中心光强: 6373cd<br>光效: 32lm/W |    | 功率: 12W<br>光束角: 24°<br>色温: 2700K<br>光通量: 802lm<br>中心光强: 6005cd<br>光效: 68lm/W |
|   | 功率: 12W<br>光束角: 36°<br>色温: 2700K<br>光通量: 824lm<br>中心光强: 3269cd<br>光效: 69lm/W |   | 功率: 12W<br>光束角: 50°<br>色温: 2700K<br>光通量: 732lm<br>中心光强: 1376cd<br>光效: 62lm/W |
|  | 功率: 12W<br>光束角: 12°<br>色温: 3000K<br>光通量: 392lm<br>中心光强: 7003cd<br>光效: 34lm/W |  | 功率: 12W<br>光束角: 24°<br>色温: 3000K<br>光通量: 732lm<br>中心光强: 6167cd<br>光效: 67lm/W |
|  | 功率: 12W<br>光束角: 36°<br>色温: 3000K<br>光通量: 861lm<br>中心光强: 3419cd<br>光效: 73lm/W |  | 功率: 12W<br>光束角: 50°<br>色温: 3000K<br>光通量: 774lm<br>中心光强: 1406cd<br>光效: 66lm/W |
|  | 功率: 12W<br>光束角: 12°<br>色温: 3500K<br>光通量: 430lm<br>中心光强: 7618cd<br>光效: 38lm/W |  | 功率: 12W<br>光束角: 24°<br>色温: 3500K<br>光通量: 863lm<br>中心光强: 6562cd<br>光效: 73lm/W |
|  | 功率: 12W<br>光束角: 36°<br>色温: 3500K<br>光通量: 876lm<br>中心光强: 3500cd<br>光效: 74lm/W |  | 功率: 12W<br>光束角: 50°<br>色温: 3500K<br>光通量: 791lm<br>中心光强: 1444cd<br>光效: 67lm/W |
|  | 功率: 12W<br>光束角: 12°<br>色温: 4000K<br>光通量: 447lm<br>中心光强: 7972cd<br>光效: 39lm/W |  | 功率: 12W<br>光束角: 24°<br>色温: 4000K<br>光通量: 819lm<br>中心光强: 6302cd<br>光效: 70lm/W |



|                                                                                     |                                                                         |                                                                                     |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|     | 功率：12W<br>光束角：36°<br>色温：4000K<br>光通量：821lm<br>中心光强：3309cd<br>光效：70lm/W  |     | 功率：12W<br>光束角：50°<br>色温：4000K<br>光通量：751lm<br>中心光强：1399cd<br>光效：64lm/W |
|    | 功率：15W<br>光束角：15°<br>色温：2700K<br>光通量：629lm<br>中心光强：7745cd<br>光效：44lm/W  |    | 功率：15W<br>光束角：24°<br>色温：2700K<br>光通量：947lm<br>中心光强：7299cd<br>光效：66lm/W |
|    | 功率：15W<br>光束角：36°<br>色温：2700K<br>光通量：960lm<br>中心光强：3954cd<br>光效：67lm/W  |    | 功率：15W<br>光束角：50°<br>色温：2700K<br>光通量：862lm<br>中心光强：1617cd<br>光效：60lm/W |
|    | 功率：15W<br>光束角：15°<br>色温：3000K<br>光通量：659lm<br>中心光强：7794cd<br>光效：46lm/W  |    | 功率：15W<br>光束角：24°<br>色温：3000K<br>光通量：995lm<br>中心光强：7344cd<br>光效：69lm/W |
|   | 功率：15W<br>光束角：36°<br>色温：3000K<br>光通量：1003lm<br>中心光强：3993cd<br>光效：70lm/W |   | 功率：15W<br>光束角：50°<br>色温：3000K<br>光通量：917lm<br>中心光强：1579cd<br>光效：64lm/W |
|  | 功率：15W<br>光束角：15°<br>色温：3500K<br>光通量：636lm<br>中心光强：7770cd<br>光效：44lm/W  |  | 功率：15W<br>光束角：24°<br>色温：3500K<br>光通量：951lm<br>中心光强：7085cd<br>光效：66lm/W |
|  | 功率：15W<br>光束角：36°<br>色温：3500K<br>光通量：970lm<br>中心光强：3792cd<br>光效：67lm/W  |  | 功率：15W<br>光束角：50°<br>色温：3500K<br>光通量：880lm<br>中心光强：1585cd<br>光效：61lm/W |
| HUIZHOU CDN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD                                          |                                                                         |                                                                                     |                                                                        |
| 产品单价290                                                                             |                                                                         |                                                                                     |                                                                        |