


Light Fitting Specifications 灯具规格说明书



Project 项目名称:	Code 编号:
Type of luminaire 灯具类型: 酒店筒灯	Lamp model 灯具型号: CEJ2075 V代
产品图片	外观尺寸图



Product Description 产品描述

- 1、家族化产品组合: 五种开孔 (Φ55mm/Φ75mm/Φ95mm/Φ125mm/Φ150mm)、下照/调节两种照射类型、圆形窄边/圆形无边两种安装方式, 适用于各种层高12米以下空间, 适用于酒店, 家装及商业空间等室内场所;
- 2、Gaussian高斯光学系统, 能有效抑制杂散光, 光斑清晰圆润, 且整灯UGR<9, 远优于商照UGR<19标准, 提高视觉舒适度;
- 3、球形遮光罩防漏光设计, 调节到任意角度不漏光, 整灯光通输出效率提升5%以上, 也可避免灰尘及蚊虫进入到室内空间;
- 4、灯具40° 调节角度, 照射范围更广, 同时刻度标识设计到灯具腔体内, 便于安装调试标准化;
- 5、反光罩超薄纳米真空电镀工艺实现极窄边设计, 实现0.5mm边宽, 保障空间整体整洁性; 6种颜色+0/U形孔更多选择, 使灯具融入各种室内色彩主调, 适用不同装饰风格;
- 6、5款光学配件可选, 可实现光斑形状、整灯UGR等技术参数的变化;

Lamp Description 灯具	Source Description 光源
安装方式: 嵌入式	光源类型: LED COB
开孔尺寸: Φ75mm	光源品牌: 晶元(EPISTAR)
光 束 角: 12° (15°) /24° /36° /50°	功 率: 7W/9W/12W/15W
材 质: 铝合金+阻燃PC	色 温: 2700K/3000K/3500K/4000K
外观颜色: DW (哑光白)	显色指数: Ra≥90/R9≥50
防护等级: IP20	色 容 差: SDCM≤3 (参照ANSI C78.377-2017标准)
可调范围: 水平355°, 垂直40°	功率因数: PF≥0.5/PF≥0.9
调光控制: ON/OFF	整灯光通量: 250-1032lm
输入电压: AC 220~240V 50/60Hz	整灯光效: 32-80lm/W





















Accessories 配件





































CP01-075C: 蜂窝网 Honeycomb louver	CYF01A-075: 斜口反光罩 电镀黑镍 Black nickel
CP02-075C: 拉伸镜片 Striped glass	CYF02A-075: 斜口反光罩 真空镀银 Reflector(Mirror)
CP03-075C: 防眩环 Anti-glare ring	CYF03A-075: 斜口反光罩 铝本色 Matt Silver
CP04-075C: 柔光镜片 Woven glass	CYF04A-075: 斜口反光罩 哑光白 Matt White
CP05-075C: 清光镜片 Clear glass	CYF05A-075: 斜口反光罩 平光黑 Black
	CYF06A-075: 斜口反光罩 电镀香槟金 Gold (Mirror)
	CYF07A-075: U形孔反光罩喷漆-外白内黑 White /black

Distribution Curve Flux 配光曲线

	功率: 7W 光束角: 12° 色温: 2700K 光通量: 251lm 中心光强: 4384cd 光效: 38lm/W		功率: 7W 光束角: 24° 色温: 2700K 光通量: 405lm 中心光强: 3168cd 光效: 62lm/W
	功率: 7W 光束角: 36° 色温: 2700K 光通量: 441lm 中心光强: 1737cd 光效: 67lm/W		功率: 7W 光束角: 50° 色温: 2700K 光通量: 391lm 中心光强: 729cd 光效: 60lm/W
	功率: 7W 光束角: 12° 色温: 3000K 光通量: 274lm 中心光强: 4886cd 光效: 41lm/W		功率: 7W 光束角: 24° 色温: 3000K 光通量: 448lm 中心光强: 3410cd 光效: 69lm/W

	功率: 7W 光束角: 36° 色温: 3000K 光通量: 448lm 中心光强: 1677cd 光效: 69lm/W		功率: 7W 光束角: 50° 色温: 3000K 光通量: 402lm 中心光强: 699cd 光效: 62lm/W
	功率: 7W 光束角: 12° 色温: 3500K 光通量: 303lm 中心光强: 5400cd 光效: 46lm/W		功率: 7W 光束角: 24° 色温: 3500K 光通量: 470lm 中心光强: 3544cd 光效: 72lm/W
	功率: 7W 光束角: 36° 色温: 3500K 光通量: 473lm 中心光强: 1788cd 光效: 73lm/W		功率: 7W 光束角: 50° 色温: 3500K 光通量: 425lm 中心光强: 730cd 光效: 65lm/W
	功率: 7W 光束角: 12° 色温: 4000K 光通量: 309lm 中心光强: 5538cd 光效: 47lm/W		功率: 7W 光束角: 24° 色温: 4000K 光通量: 499lm 中心光强: 3958cd 光效: 79lm/W
	功率: 7W 光束角: 36° 色温: 4000K 光通量: 500lm 中心光强: 2011cd 光效: 79lm/W		功率: 7W 光束角: 50° 色温: 4000K 光通量: 456lm 中心光强: 798cd 光效: 72.5lm/W
	功率: 9W 光束角: 12° 色温: 2700K 光通量: 294lm 中心光强: 5126cd 光效: 34lm/W		功率: 9W 光束角: 24° 色温: 2700K 光通量: 500lm 中心光强: 3943cd 光效: 55lm/W
	功率: 9W 光束角: 36° 色温: 2700K 光通量: 545lm 中心光强: 2147cd 光效: 60lm/W		功率: 9W 光束角: 50° 色温: 2700K 光通量: 482lm 中心光强: 899cd 光效: 53lm/W
	功率: 9W 光束角: 12° 色温: 3000K 光通量: 317lm 中心光强: 5647cd 光效: 36lm/W		功率: 9W 光束角: 24° 色温: 3000K 光通量: 551lm 中心光强: 4196cd 光效: 61lm/W
	功率: 9W 光束角: 36° 色温: 3000K 光通量: 550lm 中心光强: 2056cd 光效: 61lm/W		功率: 9W 光束角: 50° 色温: 3000K 光通量: 494lm 中心光强: 853cd 光效: 54lm/W
	功率: 9W 光束角: 12° 色温: 3500K 光通量: 351lm 中心光强: 6250cd 光效: 40lm/W		功率: 9W 光束角: 24° 色温: 3500K 光通量: 573lm 中心光强: 4323cd 光效: 63lm/W

	功率: 9W 光束角: 36° 色温: 3500K 光通量: 605lm 中心光强: 2179cd 光效: 67lm/W		功率: 9W 光束角: 50° 色温: 3500K 光通量: 518lm 中心光强: 890cd 光效: 57lm/W
	功率: 9W 光束角: 12° 色温: 4000K 光通量: 360lm 中心光强: 6420cd 光效: 41lm/W		功率: 9W 光束角: 24° 色温: 4000K 光通量: 631lm 中心光强: 4876cd 光效: 71lm/W
	功率: 9W 光束角: 36° 色温: 4000K 光通量: 636lm 中心光强: 2551cd 光效: 72lm/W		功率: 9W 光束角: 50° 色温: 4000K 光通量: 577lm 中心光强: 1078cd 光效: 65lm/W
	功率: 12W 光束角: 12° 色温: 2700K 光通量: 365lm 中心光强: 6373cd 光效: 32lm/W		功率: 12W 光束角: 24° 色温: 2700K 光通量: 802lm 中心光强: 6005cd 光效: 68lm/W
	功率: 12W 光束角: 36° 色温: 2700K 光通量: 824lm 中心光强: 3269cd 光效: 69lm/W		功率: 12W 光束角: 50° 色温: 2700K 光通量: 732lm 中心光强: 1376cd 光效: 62lm/W
	功率: 12W 光束角: 12° 色温: 3000K 光通量: 392lm 中心光强: 7003cd 光效: 34lm/W		功率: 12W 光束角: 24° 色温: 3000K 光通量: 732lm 中心光强: 6167cd 光效: 67lm/W
	功率: 12W 光束角: 36° 色温: 3000K 光通量: 861lm 中心光强: 3419cd 光效: 73lm/W		功率: 12W 光束角: 50° 色温: 3000K 光通量: 774lm 中心光强: 1406cd 光效: 66lm/W
	功率: 12W 光束角: 12° 色温: 3500K 光通量: 430lm 中心光强: 7618cd 光效: 38lm/W		功率: 12W 光束角: 24° 色温: 3500K 光通量: 863lm 中心光强: 6562cd 光效: 73lm/W
	功率: 12W 光束角: 36° 色温: 3500K 光通量: 876lm 中心光强: 3500cd 光效: 74lm/W		功率: 12W 光束角: 50° 色温: 3500K 光通量: 791lm 中心光强: 1444cd 光效: 67lm/W
	功率: 12W 光束角: 12° 色温: 4000K 光通量: 447lm 中心光强: 7972cd 光效: 39lm/W		功率: 12W 光束角: 24° 色温: 4000K 光通量: 819lm 中心光强: 6302cd 光效: 70lm/W

	功率：12W 光束角：36° 色温：4000K 光通量：821lm 中心光强：3309cd 光效：70lm/W		功率：12W 光束角：50° 色温：4000K 光通量：751lm 中心光强：1399cd 光效：64lm/W
	功率：15W 光束角：15° 色温：2700K 光通量：629lm 中心光强：7745cd 光效：44lm/W		功率：15W 光束角：24° 色温：2700K 光通量：947lm 中心光强：7299cd 光效：66lm/W
	功率：15W 光束角：36° 色温：2700K 光通量：960lm 中心光强：3954cd 光效：67lm/W		功率：15W 光束角：50° 色温：2700K 光通量：862lm 中心光强：1617cd 光效：60lm/W
	功率：15W 光束角：15° 色温：3000K 光通量：659lm 中心光强：7794cd 光效：46lm/W		功率：15W 光束角：24° 色温：3000K 光通量：995lm 中心光强：7344cd 光效：69lm/W
	功率：15W 光束角：36° 色温：3000K 光通量：1003lm 中心光强：3993cd 光效：70lm/W		功率：15W 光束角：50° 色温：3000K 光通量：917lm 中心光强：1579cd 光效：64lm/W
	功率：15W 光束角：15° 色温：3500K 光通量：636lm 中心光强：7770cd 光效：44lm/W		功率：15W 光束角：24° 色温：3500K 光通量：951lm 中心光强：7085cd 光效：66lm/W
	功率：15W 光束角：36° 色温：3500K 光通量：970lm 中心光强：3792cd 光效：67lm/W		功率：15W 光束角：50° 色温：3500K 光通量：880lm 中心光强：1585cd 光效：61lm/W
HUIZHOU CDN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD			
产品单价210			