


Project 项目名称:	Code 编号:
Type of luminaire 灯具类型: 酒店筒灯	Lamp model 灯具型号: CEJ2095 V代
产品图片	外观尺寸图



Product Description 产品描述

- 1、家族化产品组合: 五种开孔 (Φ55mm/Φ75mm/Φ95mm/Φ125mm/Φ150mm)、下照/调节两种照射类型、圆形窄边/圆形无边两种安装方式, 适用于各种层高12米以下空间, 适用于酒店, 家装及商业空间等室内场所;
- 2、Gaussian高斯光学系统, 能有效抑制杂散光, 光斑清晰圆润, 且整灯UGR<9, 远优于商照UGR<19标准, 提高视觉舒适度;
- 3、球形遮光罩防漏光设计, 调节到任意角度不漏光, 整灯光通输出效率提升5%以上, 也可避免灰尘及蚊虫进入到室内空间;
- 4、灯具40° 调节角度, 照射范围更广, 同时刻度标识设计到灯具腔体内, 便于安装调试标准化;
- 5、反光罩超薄纳米真空电镀工艺实现极窄边设计, 实现0.5mm边宽, 保障空间整体整洁性; 6种颜色+0/U形孔更多选择, 使灯具融入各种室内色彩主调, 适用不同装饰风格;
- 6、5款光学配件可选, 可实现光斑形状、整灯UGR等技术参数的变化;

Lamp Description 灯具	Source Description 光源
安装方式: 嵌入式	光源类型: LED COB
开孔尺寸: Φ95mm	光源品牌: 晶元(EPISTAR)
光 束 角: 12° /24° /36° /50°	功 率: 15W/24W
材 质: 铝合金+阻燃PC	色 温: 2700K/3000K/3500K/4000K
外观颜色: DW (哑光白)	显色指数: Ra≥90/R9≥50
防护等级: IP20	色 容 差: SDCM≤3 (ANSI C78.377-2017标准)
可调范围: 水平355°, 垂直40°	功率因数: PF≥0.9
调光控制: ON/OFF	整灯光通量: 894-1861lm
输入电压: AC 220~240V 50/60Hz	整灯光效: 54-91lm/W





















Accessories 配件









CP01-095C: 蜂窝网 Honeycomb louver	CYF01A-095: 斜口反光罩 电镀黑镍 Black nickel
CP02-095C: 拉伸镜片 Striped glass	CYF02A-095: 斜口反光罩 真空镀银 Reflector(Mirror)
CP03-095C: 防眩环 Anti-glare ring	CYF03A-095: 斜口反光罩 铝本色 Matt Silver
CP04-095C: 柔光镜片 Woven glass	CYF04A-095: 斜口反光罩 哑光白 Matt White
CP05-095C: 清光镜片 Clear glass	CYF05A-095: 斜口反光罩 平光黑 Black
	CYF06A-095: 斜口反光罩 电镀香槟金 Gold (Mirror)
	CYF07A-095: U形孔反光罩喷漆-外白内黑 White /black

Distribution Curve Flux 配光曲线

	功率: 15W 光束角: 12° 色温: 2700K 光通量: 894lm 中心光强: 13080cd 光效: 64lm/W		功率: 15W 光束角: 24° 色温: 2700K 光通量: 1053lm 中心光强: 7798cd 光效: 81lm/W
	功率: 15W 光束角: 36° 色温: 2700K 光通量: 1050lm 中心光强: 3870cd 光效: 81lm/W		功率: 15W 光束角: 50° 色温: 2700K 光通量: 1016lm 中心光强: 2088cd 光效: 78lm/W
	功率: 15W 光束角: 12° 色温: 3000K 光通量: 905lm 中心光强: 12444cd 光效: 65lm/W		功率: 15W 光束角: 24° 色温: 3000K 光通量: 1068lm 中心光强: 7746cd 光效: 82lm/W

	功率: 15W 光束角: 36° 色温: 3000K 光通量: 1066lm 中心光强: 3919cd 光效: 82lm/W		功率: 15W 光束角: 50° 色温: 3000K 光通量: 1042lm 中心光强: 2149cd 光效: 80lm/W
	功率: 15W 光束角: 12° 色温: 3500K 光通量: 965lm 中心光强: 12464cd 光效: 69lm/W		功率: 15W 光束角: 24° 色温: 3500K 光通量: 1161lm 中心光强: 8544cd 光效: 89lm/W
	功率: 15W 光束角: 36° 色温: 3500K 光通量: 1127lm 中心光强: 3654cd 光效: 86lm/W		功率: 15W 光束角: 50° 色温: 3500K 光通量: 1098lm 中心光强: 2230cd 光效: 84lm/W
	功率: 15W 光束角: 12° 色温: 4000K 光通量: 987lm 中心光强: 13532cd 光效: 71lm/W		功率: 15W 光束角: 24° 色温: 4000K 光通量: 1190lm 中心光强: 8394cd 光效: 91lm/W
	功率: 15W 光束角: 36° 色温: 4000K 光通量: 1177lm 中心光强: 3889cd 光效: 90lm/W		功率: 15W 光束角: 50° 色温: 4000K 光通量: 1150lm 中心光强: 2228cd 光效: 88lm/W
	功率: 24W 光束角: 12° 色温: 2700K 光通量: 1347lm 中心光强: 19714cd 光效: 55lm/W		功率: 24W 光束角: 24° 色温: 2700K 光通量: 1635lm 中心光强: 12121cd 光效: 71lm/W
	功率: 24W 光束角: 36° 色温: 2700K 光通量: 1631lm 中心光强: 5991cd 光效: 71lm/W		功率: 24W 光束角: 50° 色温: 2700K 光通量: 1571lm 中心光强: 3225cd 光效: 69lm/W
	功率: 24W 光束角: 12° 色温: 3000K 光通量: 1332lm 中心光强: 18373cd 光效: 54lm/W		功率: 24W 光束角: 24° 色温: 3000K 光通量: 1657lm 中心光强: 12058cd 光效: 71lm/W
	功率: 24W 光束角: 36° 色温: 3000K 光通量: 1643lm 中心光强: 6050cd 光效: 71lm/W		功率: 24W 光束角: 50° 色温: 3000K 光通量: 1615lm 中心光强: 3318cd 光效: 70lm/W
	功率: 24W 光束角: 12° 色温: 3500K 光通量: 1436lm 中心光强: 18649cd 光效: 59lm/W		功率: 24W 光束角: 24° 色温: 3500K 光通量: 1802lm 中心光强: 13227cd 光效: 77lm/W

	功率：24W 光束角：36° 色温：3500K 光通量：1734lm 中心光强：5589cd 光效：74lm/W		功率：24W 光束角：50° 色温：3500K 光通量：1698lm 中心光强：3458cd 光效：73lm/W
	功率：24W 光束角：12° 色温：4000K 光通量：1486lm 中心光强：20420cd 光效：61lm/W		功率：24W 光束角：24° 色温：4000K 光通量：1861lm 中心光强：13186cd 光效：80lm/W
	功率：24W 光束角：36° 色温：4000K 光通量：1839lm 中心光强：6092cd 光效：79lm/W		功率：24W 光束角：50° 色温：4000K 光通量：1791lm 中心光强：3484cd 光效：77lm/W
HUIZHOU CDN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO, LTD			
产品单价390			