


Project 项目名称:	Code 编号:
Type of luminaire 灯具类型: 酒店筒灯	Lamp model 灯具型号: CEJ2125 V代
产品图片	外观尺寸图



Product Description 产品描述

- 1、家族化产品组合: 五种开孔 (Φ55mm/Φ75mm/Φ95mm/Φ125mm/Φ150mm)、下照/调节两种照射类型、圆形窄边/圆形无边两种安装方式, 适用于各种层高12米以下空间, 适用于酒店, 家装及商业空间等室内场所;
- 2、Gaussian高斯光学系统, 能有效抑制杂散光, 光斑清澈圆润, 且整灯UGR<9, 远优于商照UGR<19标准, 提高视觉舒适度;
- 3、球形遮光罩防漏光设计, 调节到任意角度不漏光, 整灯光通输出效率提升5%以上, 也可避免灰尘及蚊虫进入到室内空间;
- 4、灯具40° 调节角度, 照射范围更广, 同时刻度标识设计到灯具腔体内, 便于安装调试标准化;
- 5、反光罩超薄纳米真空电镀工艺实现极窄边设计, 实现0.5mm边宽, 保障空间整体整洁性; 6种颜色+0/U形孔更多选择, 使灯具融入各种室内色彩主调, 适用不同装饰风格;
- 6、5款光学配件可选, 可实现光斑形状、整灯UGR等技术参数的变化;

Lamp Description 灯具	Source Description 光源
安装方式: 嵌入式	光源类型: LED COB
开孔尺寸: Φ125mm	光源品牌: 晶元(EPISTAR)
光 束 角: 15° /24° /36° /50°	功 率: 24W/40W
材 质: 铝合金+阻燃PC	色 温: 2700K/3000K/3500K/4000K
外观颜色: DW (哑光白)	显色指数: Ra≥90/R9≥50
防护等级: IP20	色 容 差: SDCM≤3 (ANSI C78.377-2017标准)
可调范围: 水平355°, 垂直40°	功率因数: PF≥0.9
调光控制: ON/OFF	整灯光通量: 1581-3196lm
输入电压: AC 220~240V 50/60Hz	整灯光效: 64-84lm/W





















Accessories 配件









CP01-125C: 蜂窝网 Honeycomb louver	CYF01A-125: 斜口反光罩 电镀黑镍 Black nickel
CP02-125C: 拉伸镜片 Striped glass	CYF02A-125: 斜口反光罩 真空镀银 Reflector(Mirror)
CP03-125C: 防眩环 Anti-glare ring	CYF03A-125: 斜口反光罩 铝本色 Matt Silver
CP04-125C: 柔光镜片 Woven glass	CYF04A-125: 斜口反光罩 哑光白 Matt White
CP05-125C: 清光镜片 Clear glass	CYF05A-125: 斜口反光罩 平光黑 Black
	CYF06A-125: 斜口反光罩 电镀香槟金 Gold (Mirror)

Distribution Curve Flux 配光曲线

	功率: 24W 光束角: 15° 色温: 2700K 光通量: 1595lm 中心光强: 18800cd 光效: 69lm/W		功率: 24W 光束角: 24° 色温: 2700K 光通量: 1611lm 中心光强: 13773cd 光效: 69lm/W
	功率: 24W 光束角: 36° 色温: 2700K 光通量: 1626lm 中心光强: 6183cd 光效: 70lm/W		功率: 24W 光束角: 50° 色温: 2700K 光通量: 1581lm 中心光强: 2630cd 光效: 68lm/W
	功率: 24W 光束角: 15° 色温: 3000K 光通量: 1615lm 中心光强: 18693cd 光效: 69lm/W		功率: 24W 光束角: 24° 色温: 3000K 光通量: 1646lm 中心光强: 13933cd 光效: 70lm/W

	功率: 24W 光束角: 36° 色温: 3000K 光通量: 1667lm 中心光强: 6329cd 光效: 71lm/W		功率: 24W 光束角: 50° 色温: 3000K 光通量: 1621lm 中心光强: 2801cd 光效: 69lm/W
	功率: 24W 光束角: 15° 色温: 3500K 光通量: 1698lm 中心光强: 19500cd 光效: 72lm/W		功率: 24W 光束角: 24° 色温: 3500K 光通量: 1728lm 中心光强: 14783cd 光效: 73lm/W
	功率: 24W 光束角: 36° 色温: 3500K 光通量: 1762lm 中心光强: 6641cd 光效: 75lm/W		功率: 24W 光束角: 50° 色温: 3500K 光通量: 1712lm 中心光强: 2843cd 光效: 73lm/W
	功率: 24W 光束角: 15° 色温: 4000K 光通量: 1777lm 中心光强: 19953cd 光效: 75lm/W		功率: 24W 光束角: 24° 色温: 4000K 光通量: 1818lm 中心光强: 15283cd 光效: 77lm/W
	功率: 24W 光束角: 36° 色温: 4000K 光通量: 1819lm 中心光强: 6709cd 光效: 78lm/W		功率: 24W 光束角: 50° 色温: 4000K 光通量: 1792lm 中心光强: 2942cd 光效: 76lm/W
	功率: 40W 光束角: 15° 色温: 2700K 光通量: 2344lm 中心光强: 26970cd 光效: 64lm/W		功率: 40W 光束角: 24° 色温: 2700K 光通量: 2839lm 中心光强: 17578cd 光效: 75lm/W
	功率: 40W 光束角: 36° 色温: 2700K 光通量: 2821lm 中心光强: 8388cd 光效: 78lm/W		功率: 40W 光束角: 50° 色温: 2700K 光通量: 2750lm 中心光强: 4830cd 光效: 73lm/W
	功率: 40W 光束角: 15° 色温: 3000K 光通量: 2504lm 中心光强: 28314cd 光效: 69lm/W		功率: 40W 光束角: 24° 色温: 3000K 光通量: 2927lm 中心光强: 17477cd 光效: 78lm/W
	功率: 40W 光束角: 36° 色温: 3000K 光通量: 2877lm 中心光强: 8307cd 光效: 80lm/W		功率: 40W 光束角: 50° 色温: 3000K 光通量: 2894lm 中心光强: 4166cd 光效: 77lm/W
	功率: 40W 光束角: 15° 色温: 3500K 光通量: 2618lm 中心光强: 29498cd 光效: 71lm/W		功率: 40W 光束角: 24° 色温: 3500K 光通量: 3061lm 中心光强: 18650cd 光效: 81lm/W

	功率：40W 光束角：36° 色温：3500K 光通量：3013lm 中心光强：9115cd 光效：84lm/W		功率：40W 光束角：50° 色温：3500K 光通量：3032lm 中心光强：4305cd 光效：81lm/W
	功率：40W 光束角：15° 色温：4000K 光通量：2496lm 中心光强：2799cd 光效：69lm/W		功率：40W 光束角：24° 色温：4000K 光通量：3109lm 中心光强：1858cd 光效：82lm/W
	功率：40W 光束角：36° 色温：4000K 光通量：3196lm 中心光强：937cd 光效：84lm/W		功率：40W 光束角：50° 色温：4000K 光通量：3094lm 中心光强：445cd 光效：82lm/W
HUIZHOU CDN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO, LTD			
产品单价450			