


Project 项目名称:	Code 编号:
Type of luminaire 灯具类型: 酒店筒灯	Lamp model 灯具型号: CEJ1045 V代
产品图片	外观尺寸图



Product Description 产品描述

- 1、家族化产品组合: 六种开孔 (45mm/55mm/75mm/95mm/125mm/150mm)、下照/调节两种照射类型、圆形窄边/圆形无边/方形窄边/方形无边/双头格栅等多种安装方式, 适用于各种层高12米以下空间, 适用于酒店, 家装及商业空间等室内场所;
- 2、Gaussian高斯光学系统, 能有效抑制杂散光, 光斑清晰圆润, 且整灯UGR<9, 远优于商照UGR<19标准, 提高视觉舒适度;
- 3、球形遮光罩防漏光设计, 调节到任意角度不漏光, 整灯光通输出效率提升5%以上, 也可避免灰尘及蚊虫进入到室内空间;
- 4、灯具40° 调节角度, 照射范围更广, 同时刻度标识设计到灯具腔体内, 便于安装调试标准化;
- 5、反光罩超薄纳米真空电镀工艺实现极窄边设计, 实现0.5mm边宽, 保障空间整体整洁性; 6种颜色+0/U形孔更多选择, 使灯具融入各种室内色彩主调, 适用不同装饰风格;
- 6、5款光学配件可选, 可实现光斑形状、整灯UGR等技术参数的变化;

Lamp Description 灯具	Source Description 光源
安装方式: 嵌入式	光源类型: LED COB
开孔尺寸: Φ45mm	光源品牌: 晶元(EPISTAR)
光 束 角: (12°) /24° /36° /50°	功 率: 5W/7W
材 质: 铝合金+阻燃PC	色 温: 2700K/3000K/3500K/4000K
外观颜色: DW (哑光白)	显色指数: Ra≥90/R9≥50
防护等级: IP20	色 容 差: SDCM≤3 (参照ANSI C78.377-2017标准)
可调范围: 不可调	功率因数: PF:0.5
调光控制: ON/OFF	整灯光通量: 5W: 175lm-386lm 7W: 372lm-509lm
输入电压: AC 220~240V 50/60Hz	整灯光效: 59-80lm/W

Accessories 配件





CP01-045C: 蜂窝网 Honeycomb louver	CYF01-045: 平口反光罩 电镀黑镍 Black nickel
CP02-045C: 拉伸镜片 Striped glass	CYF02-045: 平口反光罩 真空镀银 Reflector(Mirror)
CP03-045C: 防眩环 Anti-glare ring	CYF03-045: 平口反光罩 铝本色 Matt Silver
CP04-045C: 柔光镜片 Woven glass	CYF04-045: 平口反光罩 哑光白 Matt White
CP05-045C: 清光镜片 Clear glass	CYF05-045: 平口反光罩 平光黑 Black
	CYF06-045: 平口反光罩 电镀香槟金 Gold (Mirror)

Distribution Curve Flux 配光曲线

	功率: 5W 光束角: 12° 色温: 2700K 光通量: 175lm 中心光强: 2419cd 光效: 35lm/W		功率: 5W 光束角: 24° 色温: 2700K 光通量: 341lm 中心光强: 1737cd 光效: 71lm/W
	功率: 5W 光束角: 36° 色温: 2700K 光通量: 334lm 中心光强: 1043cd 光效: 70lm/W		功率: 5W 光束角: 50° 色温: 2700K 光通量: 302lm 中心光强: 426cd 光效: 63lm/W
	功率: 5W 光束角: 12° 色温: 3000K 光通量: 194lm 中心光强: 2812cd 光效: 39lm/W		功率: 5W 光束角: 24° 色温: 3000K 光通量: 370lm 中心光强: 1727cd 光效: 78lm/W

	功率: 5W 光束角: 36° 色温: 3000K 光通量: 358lm 中心光强: 1184cd 光效: 75lm/W		功率: 5W 光束角: 50° 色温: 3000K 光通量: 334lm 中心光强: 483cd 光效: 70lm/W
	功率: 5W 光束角: 12° 色温: 3500K 光通量: 199lm 中心光强: 3026cd 光效: 40lm/W		功率: 5W 光束角: 24° 色温: 3500K 光通量: 386lm 中心光强: 1979cd 光效: 78lm/W
	功率: 5W 光束角: 36° 色温: 3500K 光通量: 369lm 中心光强: 1197cd 光效: 75lm/W		功率: 5W 光束角: 50° 色温: 3500K 光通量: 343lm 中心光强: 506cd 光效: 70lm/W
	功率: 5W 光束角: 12° 色温: 4000K 光通量: 212lm 中心光强: 2857cd 光效: 43lm/W		功率: 5W 光束角: 24° 色温: 4000K 光通量: 370lm 中心光强: 1861cd 光效: 78lm/W
	功率: 5W 光束角: 36° 色温: 4000K 光通量: 380lm 中心光强: 1251cd 光效: 80lm/W		功率: 5W 光束角: 50° 色温: 4000K 光通量: 348lm 中心光强: 513cd 光效: 74lm/W
	功率: 7W 光束角: 24° 色温: 2700K 光通量: 431lm 中心光强: 2192cd 光效: 67lm/W		功率: 7W 光束角: 36° 色温: 2700K 光通量: 414lm 中心光强: 1295cd 光效: 65lm/W
	功率: 7W 光束角: 50° 色温: 2700K 光通量: 372lm 中心光强: 526cd 光效: 59lm/W		功率: 7W 光束角: 24° 色温: 3000K 光通量: 475lm 中心光强: 2211cd 光效: 74lm/W
	功率: 7W 光束角: 36° 色温: 3000K 光通量: 460lm 中心光强: 1521cd 光效: 72lm/W		功率: 7W 光束角: 50° 色温: 3000K 光通量: 426lm 中心光强: 616cd 光效: 67lm/W
	功率: 7W 光束角: 24° 色温: 3500K 光通量: 509lm 中心光强: 2614cd 光效: 73lm/W		功率: 7W 光束角: 36° 色温: 3500K 光通量: 481lm 中心光强: 1562cd 光效: 70lm/W
	功率: 7W 光束角: 50° 色温: 3500K 光通量: 448lm 中心光强: 659cd 光效: 65lm/W		功率: 7W 光束角: 24° 色温: 4000K 光通量: 483lm 中心光强: 2423cd 光效: 74lm/W

	功率：7W		功率：7W
	光束角：36°		光束角：50°
	色温：4000K		色温：4000K
	光通量：500lm		光通量：456lm
	中心光强：1648cd		中心光强：669cd
	光效：76lm/W		光效：70lm/W
			HUIZHOU CDN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO,LTD
			产品单价190