


Light Fitting Specifications 灯具规格说明书





























Project 项目名称:	Code 编号:
Type of luminaire 灯具类型: 酒店筒灯	Lamp model 灯具型号: CEJ2150 V代
产品图片 	外观尺寸图 







Product Description 产品描述
1、家族化产品组合: 五种开孔 (Φ55mm/Φ75mm/Φ95mm/Φ125mm/Φ150mm)、下照/调节两种照射类型、圆形窄边/圆形无边两种安装方式, 适用于各种层高12米以下空间, 适用于酒店, 家装及商业空间等室内场所; 2、Gaussian高斯光学系统, 能有效抑制杂散光, 光斑清澈圆润, 且整灯UGR<9, 远优于商照UGR<19标准, 提高视觉舒适度; 3、球形遮光罩防漏光设计, 调节到任意角度不漏光, 整灯光通输出效率提升5%以上, 也可避免灰尘及蚊虫进入到室内空间; 4、灯具40° 调节角度, 照射范围更广, 同时刻度标识设计到灯具腔体内, 便于安装调试标准化; 5、反光罩超薄纳米真空电镀工艺实现极窄边设计, 实现0.5mm边宽, 保障空间整体整洁性; 6种颜色+0/U形孔更多选择, 使灯具融入各种室内色彩主调, 适用不同装饰风格; 6、5款光学配件可选, 可实现光斑形状、整灯UGR等技术参数的变化;

Lamp Description 灯具	Source Description 光源
安装方式: 嵌入式	光源类型: LED COB
开孔尺寸: Φ150mm	光源品牌: 晶元(EPISTAR)
光 束 角: 15° /24° /36° /50°	功 率: 35W/50W
材 质: 铝合金+阻燃PC	色 温: 2700K/3000K/3500K/4000K
外观颜色: DW (哑光白)	显色指数: Ra≥90/R9≥50
防护等级: IP20	色 容 差: SDCM≤3 (ANSI C78.377-2017标准)
可调范围: 水平355°, 垂直40°	功率因数: PF≥0.9
调光控制: ON/OFF	整灯光通量: 2303-3734lm
输入电压: AC 220~240V 50/60Hz	整灯光效: 68-84lm/W

Accessories 配件	
	
CP01-150C: 蜂窝网 Honeycomb louver	CYF01A-150: 斜口反光罩 电镀黑镍 Black nickel
CP02-150C: 拉伸镜片 Striped glass	CYF02A-150: 斜口反光罩 真空镀银 Reflector(Mirror)
CP03-150C: 防眩环 Anti-glare ring	CYF03A-150: 斜口反光罩 铝本色 Matt Silver
CP04-150C: 柔光镜片 Woven glass	CYF04A-150: 斜口反光罩 哑光白 Matt White
CP05-150C: 清光镜片 Clear glass	CYF05A-150: 斜口反光罩 平光黑 Black
	CYF06A-150: 斜口反光罩 电镀香槟金 Gold (Mirror)

Distribution Curve Flux 配光曲线			
	功率: 35W 光束角: 15° 色温: 2700K 光通量: 2358lm 中心光强: 22196cd 光效: 75lm/W		功率: 35W 光束角: 24° 色温: 2700K 光通量: 2391lm 中心光强: 16334cd 光效: 76lm/W
	功率: 35W 光束角: 36° 色温: 2700K 光通量: 2354lm 中心光强: 7325cd 光效: 75lm/W		功率: 35W 光束角: 50° 色温: 2700K 光通量: 2303lm 中心光强: 3627cd 光效: 74lm/W
	功率: 35W 光束角: 15° 色温: 3000K 光通量: 2473lm 中心光强: 22806cd 光效: 79lm/W		功率: 35W 光束角: 24° 色温: 3000K 光通量: 2513lm 中心光强: 17053cd 光效: 80lm/W

	功率: 35W 光束角: 36° 色温: 3000K 光通量: 2470lm 中心光强: 7519cd 光效: 79lm/W		功率: 35W 光束角: 50° 色温: 3000K 光通量: 2627lm 中心光强: 3964cd 光效: 78lm/W
	功率: 35W 光束角: 15° 色温: 3500K 光通量: 2596lm 中心光强: 24071cd 光效: 83lm/W		功率: 35W 光束角: 24° 色温: 3500K 光通量: 2630lm 中心光强: 17873cd 光效: 84lm/W
	功率: 35W 光束角: 36° 色温: 3500K 光通量: 2579lm 中心光强: 8042cd 光效: 83lm/W		功率: 35W 光束角: 50° 色温: 3500K 光通量: 2547lm 中心光强: 3957cd 光效: 82lm/W
	功率: 35W 光束角: 15° 色温: 4000K 光通量: 2649lm 中心光强: 25447cd 光效: 84lm/W		功率: 35W 光束角: 24° 色温: 4000K 光通量: 2628lm 中心光强: 17627cd 光效: 83lm/W
	功率: 35W 光束角: 36° 色温: 4000K 光通量: 2579lm 中心光强: 8138cd 光效: 82lm/W		功率: 35W 光束角: 50° 色温: 4000K 光通量: 2540lm 中心光强: 4154cd 光效: 81lm/W
	功率: 50W 光束角: 15° 色温: 2700K 光通量: 3312lm 中心光强: 31074cd 光效: 70lm/W		功率: 50W 光束角: 24° 色温: 2700K 光通量: 3351lm 中心光强: 22801cd 光效: 70lm/W
	功率: 50W 光束角: 36° 色温: 2700K 光通量: 3302lm 中心光强: 10208cd 光效: 69lm/W		功率: 50W 光束角: 50° 色温: 2700K 光通量: 3231lm 中心光强: 5074cd 光效: 68lm/W
	功率: 50W 光束角: 15° 色温: 3000K 光通量: 3459lm 中心光强: 31932cd 光效: 73lm/W		功率: 50W 光束角: 24° 色温: 3000K 光通量: 3509lm 中心光强: 23804cd 光效: 74lm/W
	功率: 50W 光束角: 36° 色温: 3000K 光通量: 3448lm 中心光强: 10481cd 光效: 73lm/W		功率: 50W 光束角: 50° 色温: 3000K 光通量: 3388lm 中心光强: 5498cd 光效: 72lm/W
	功率: 50W 光束角: 15° 色温: 3500K 光通量: 2649lm 中心光强: 33782cd 光效: 77lm/W		功率: 50W 光束角: 24° 色温: 3500K 光通量: 3686lm 中心光强: 25060cd 光效: 78lm/W

	功率：50W		功率：50W
	光束角：36°		光束角：50°
	色温：3500K		色温：3500K
	光通量：3618lm		光通量：3578lm
	中心光强：11274cd		中心光强：5534cd
	光效：77lm/W		光效：76lm/W
	功率：50W		功率：50W
	光束角：15°		光束角：24°
	色温：4000K		色温：4000K
	光通量：3734lm		光通量：3696lm
	中心光强：35793cd		中心光强：24678cd
	光效：78lm/W		光效：77lm/W
	功率：50W		功率：50W
	光束角：36°		光束角：50°
	色温：4000K		色温：4000K
	光通量：3631lm		光通量：3578lm
	中心光强：11438cd		中心光强：5824cd
	光效：76lm/W		光效：75lm/W
			HUIZHOU CDN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO,LTD
产品单价650			