


Project 项目名称:	Code 编号:
Type of luminaire 灯具类型: 酒店筒灯	Lamp model 灯具型号: CEJ62055 V2
产品图片	外观尺寸图



Product Description 产品描述

1. 三种照射方式: 下照式、可调式、洗墙式, 可满足不同场景应用需求; 模组化、家族化设计, 可直接从底部更换光源, 维护更加便捷, 效率更高; 40° 遮光角, UGR<6, 远优于商照UGR<19标准, 提高视觉舒适度;

2. 两种光学解决方案, 满足专业级和装饰级需求; 四种变光片实现光斑、角度灵活切换; 六种光学配件, 实现光斑效果精准控制; 十余种面环配件, 适应不同装修风格, 赋予空间更生动的情感;

3. 匹配1-10V调光驱动器, 可实现1%深度调光, 远优于行业最低7%标准; 55mm/75mm/105mm/125mm/150mm五种开孔尺寸, 适用于各种层高12米以下空间

Lamp Description 灯具	Source Description 光源
安装方式: 嵌入式	光源类型: LED COB
开孔尺寸: Φ 55mm	光源品牌: 晶元(EPISTAR)
光 束 角: 12° /24° /36° /50°	功 率: 3W/5W/7W
材 质: 铝合金	色 温: 2700K/3000K/3500K/4000K
外观颜色: DW (哑光白)	显色指数: $Ra \geq 95$ / $R9 \geq 50$
防护等级: IP20	色 容 差: $SDCM \leq 3$ (参照ANSI C78.377-2017标准)
可调范围: 垂直30°	功率因数: $PF \geq 0.5$
调光控制: ON/OFF	整灯光通量: 3W:128~206lm 5W:207~311lm 7W:282~442lm
输入电压: AC 220~240V 50/60Hz	整灯光效: 63lm/W

Accessories 配件	
G01-055: 蜂窝网 Honeycomb Louver	CYF01A-055: 斜口反光罩 电镀黑镍 Black nickel
G02-055: 拉伸镜片 Striped Glass	CYF02A-055: 斜口反光罩 真空镀银 Reflector(Mirror)
G04-055: 柔光镜片 Woven Glass	CYF03A-055: 斜口反光罩 铝本色 Matt Silver
G05-055: 清光镜片 Clear Glass	CYF04A-055: 斜口反光罩 哑光白 Matt White
G06-055: 防眩筒 Anti glare tube	CYF05A-055: 斜口反光罩 平光黑 Black
	CYF06A-055: 斜口反光罩 电镀香槟金 Gold (Mirror)
	CYF07A-055: U形孔反光罩喷漆-外白内黑 White /black

Distribution Curve Flux 配光曲线			
	功率: 3W 光束角: 12° 色温: 4000K 光通量: 132lm 中心光强: 1729cd 光效: 46lm/W		功率: 3W 光束角: 24° 色温: 4000K 光通量: 128lm 中心光强: 86cd 光效: 45lm/W
	功率: 3W 光束角: 36° 色温: 4000K 光通量: 183lm 中心光强: 1107cd 光效: 61lm/W		功率: 3W 光束角: 48° 色温: 4000K 光通量: 166lm 中心光强: 60cd 光效: 58lm/W
	功率: 3W 光束角: 60° 色温: 4000K 光通量: 190lm 中心光强: 639cd 光效: 63lm/W		功率: 3W 光束角: 72° 色温: 4000K 光通量: 189lm 中心光强: 112cd 光效: 66lm/W

	功率: 3W 光束角: 50° 色温: 4000K 光通量: 2061lm 中心光强: 404cd 光效: 69lm/W		功率: 3W 光束角: 50° 色温: 4000K 光通量: 1881lm 中心光强: 205cd 光效: 66lm/W
	功率: 5W 光束角: 12° 色温: 4000K 光通量: 2111lm 中心光强: 1705cd 光效: 49lm/W		功率: 5W 光束角: 12° 色温: 4000K 光通量: 2071lm 中心光强: 135cd 光效: 47lm/W
	功率: 5W 光束角: 24° 色温: 4000K 光通量: 2661lm 中心光强: 1613cd 光效: 62lm/W		功率: 5W 光束角: 24° 色温: 4000K 光通量: 2831lm 中心光强: 150cd 光效: 64lm/W
	功率: 5W 光束角: 36° 色温: 4000K 光通量: 2761lm 中心光强: 931cd 光效: 65lm/W		功率: 5W 光束角: 36° 色温: 4000K 光通量: 3111lm 中心光强: 259cd 光效: 70lm/W
	功率: 5W 光束角: 50° 色温: 4000K 光通量: 3001lm 中心光强: 589cd 光效: 70lm/W		功率: 5W 光束角: 50° 色温: 4000K 光通量: 3091lm 中心光强: 339cd 光效: 70lm/W
	功率: 7W 光束角: 12° 色温: 4000K 光通量: 3021lm 中心光强: 2416cd 光效: 49lm/W		功率: 7W 光束角: 12° 色温: 4000K 光通量: 2821lm 中心光强: 230cd 光效: 44lm/W
	功率: 7W 光束角: 24° 色温: 4000K 光通量: 3811lm 中心光强: 2321cd 光效: 63lm/W		功率: 7W 光束角: 24° 色温: 4000K 光通量: 4001lm 中心光强: 213cd 光效: 64lm/W
	功率: 7W 光束角: 36° 色温: 4000K 光通量: 4091lm 中心光强: 1367cd 光效: 67lm/W		功率: 7W 光束角: 36° 色温: 4000K 光通量: 4421lm 中心光强: 369cd 光效: 71lm/W
	功率: 7W 光束角: 50° 色温: 4000K 光通量: 4301lm 中心光强: 842cd 光效: 70lm/W		功率: 7W 光束角: 50° 色温: 4000K 光通量: 4361lm 中心光强: 479cd 光效: 70lm/W
HUIZHOU CDN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO, LTD			
产品单价210			