

西顿照明 CEK6650 系列 LED 天棚灯，产品功率齐全，可选范围广；一体压铸灯体散热优良，长寿命经久耐用；高品质 LED 灯珠，更高光效更节能；通过高防护等级测试，轻松满足各种苛刻环境应用；通过国家 CCC 认证，安全有保障；适用于一般性的工厂车间、仓储区、室内运动场馆等高空间照明，是体验高效、安全、稳定、便捷照明的优质之选。

产品特点

- 光效高达 130lm/W，节能更省电
- 高防护等级 IP65、高防碰撞等级 IK08、高防腐等级 WF2，轻松满足苛刻环境应用
- 抗共模 4KV/差模 6KV 雷击浪涌，最大程度防止电网波动对灯具的影响
- 采用一体压铸散热器设计，保障 50000hrs 使用寿命
- 七档功率细分，两种角度，满足不同层高应用场合
- 模组化设计，可选反光罩，满足吊装、杆装、壁装安装要求
- 采用呼吸器，控制灯体内，外气压平衡，防止水汽进入




产品参数

功率	50W	80W	100W	120W	150W	200W	250W
光通量	6500lm	10400lm	13000lm	15600lm	19500lm	26000lm	32500lm
色温	5700K (可定制 4000K)						
显色指数(Ra)	Ra>80						
色容差 SDCM	<5						
芯片品牌	斯迈得 (可定制 OSRAM)						
光束角	60°, 100°						
工作电压	176~264Vac; 50Hz						
总谐波(THD)	≤10%						
功率因数	>0.95						
防触电等级	Class I						
防护等级	IP65						
防腐等级	WF2						
防碰撞等级	IK08						
规格尺寸 mm	Φ257×89	Φ257×89	Φ257×89	Φ308×94	Φ308×94	Φ381×94	Φ381×94
安装方式	吊装、杆装、壁装 (配件另购)						
工作环境	-30~50°C						
寿命	50000hrs (@LN70/B50)						
安全认证	CCC						

产品尺寸


50W/80W/100W

60°/100°




120W/150W

60°/100°





200W/250W

60°/100°





配光曲线



50W 60°





80W 100°





100W 60°





100W 100°





120W 100°





150W 60°




150W 100°



200W 60°



200W 100°



应用场景



适用于一般性的工厂车间、仓储区、室内运动场馆等