

CENTER MAXI

多功能钢管加工中心 - *MULTIFUNCTIONAL UNITS*

型号-Code: CENTERMAXI

CENTERMAXI 多功能钢管加工中心综合了以下几种设备的功能：

- C50ES数控弯管机：适合加工外径最大50mm的碳钢和不锈钢钢管；
- USFL 24/37ES数控卡套预装扩口两用机：适合预装DIN2353标准的卡套接头以及37° 扩口，钢管外径最大42mm、壁厚4mm；该设备还设计有上下两个活塞，高工位用来加工已弯曲到180° 的钢管，低工位用来加工标准的钢管；
- S02去毛刺机：配备6–42mm内外去毛刺刀具；
- 钢管切割锯：最大切割外径125mm的钢管；

CENTERMAXI 数控操作系统，提高了机器性能与加工精度，适合批量加工液压钢管。



技术参数	
24° 卡套预装	6 → 42x4 mm (0.236"→1.654"x0.158") e 6–18mm 高工位 /on upper level
37° 扩口	6 → 42x4 mm (0.236"→1.654"x0.158") e 6–18mm 高工位 /on upper level
弯管 Ø (普通钢管)	5-50 ■ mm (0.197"-1.969")
弯管 Ø (AISI 316 TI)	38x4-42x3 mm (1.496"x0.157"-1.653"x0.118")
弯管 Ø (ST 37.4)	38x5-42x3 mm (1.496"x0.197"-1.653"x0.118")
最大弯管角度	180°
90° 弯管时间	6 Sec.
弯管角度公差	± 1°
切管	MAX Ø 125 mm (3.937")
去内外毛刺	6 - 42 mm (0.236" - 1.654")
材质	AISI 316 TI - ST 37.4
数控触摸控制屏	Touch Screen
尺寸 长x宽x高	1400x800x1500 (55.118"x31.496"x59.055")
净重 (不含油)	400 Kg (882 Lbs)
标准电压	400V 50HZ 3PH
电机功率	MAX 6 HP
液压油	15 Lt

包含附件	
安全防护装置	
模具存放盒	
可选择	
C50 ES脚踏板	
USFL 24/37 ES脚踏板	