



TUBOMATIC H130 ES

扣压机（标准产量扣压机） - *CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)*

型号-Code: TUBH130ES

Tubomatic H130 ES数控扣压机，能完美地扣压6层1–1/4” 和4层钢丝2” 液压胶管。

主要特点：

- 可扣压各种形式的胶管接头；
- 带5.7” 彩色触摸屏的ES3数控系统；
- 后接触式扣压装置。




◀ ES3数控触摸控制屏

技术参数	
扣压力	190 TON (210 US TONS)
6层	1" 1/4
4层	2"
工业管	3"
扣压后最大直径	130 mm [◆] (5.118")
扣压次数/小时	780 [■]
模具张开量	Ø + 35 mm (Ø + 1.378")
90° 胶管接头	2"
标准电压	375V-420V 50HZ 3PH
电机功率	4 Kw (5.5 Hp)
尺寸 长x宽x高	760x690x730 mm (29.921"x27.165"x28.740")
净重（不含油）	295 Kg (650 Lbs)
液压油	65 Lt.

包含附件

ES3数控彩色触摸屏	
后接触式扣压装置	

可选择

压力速度控制系统	
压力设定系统	
USB接口	
质量检测系统：压力与尺寸配合控制	
多尺寸设定系统	
发散式模具柜+专利的快速切换工具	
机器底座	
脚踏板	
打标记模具（15个字符）	
特制模具	
后视镜	
清洗保养套装	
特殊电压	