



TUBOMATIC H135 ES

扣压机（标准产量扣压机） - *CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)*

型号-Code: TUBH135ES

Tubomatic H135 ES数控扣压机，能完美地扣压6层2” 液压胶管和3” 工业管。

主要特点：

- 可扣压各种形式的胶管接头；
- 带5.7” 彩色触摸屏的ES3数控系统；
- 后接触式扣压装置。



◀ ES3数控触摸控制屏


技术参数 - TECHNICAL DATA

扣压力	315 TON (345 US TONS)
6层	2"
工业管	3"
扣压后最大直径	135 mm [◆] (5.315")
扣压次数/小时	865 [■]
模具张开量	Ø + 43 mm (Ø + 1.693")
90° 胶管接头	2"
标准电压	375V-420V 50HZ 3PH
电机功率	5.5 Kw (7.5 Hp) - A= 10,64
尺寸 长x宽x高	820x750x820 mm (32.283"x29.528"x32.283")
净重（不含油）	475 kg (1047 Lbs)
液压油	110 Lt.

包含附件

ES3数控彩色触摸屏	
后接触式扣压装置	

可选择

压力速度控制系统	
压力设定系统	
USB接口	
质量检测系统：压力与尺寸配合控制	
多尺寸设定系统	
发散式模具柜+专利的快速切换工具	
机器底座	
脚踏板	
打标记模具（15个字符）	
特制模具	
后视镜	
清洗保养套装	
特殊电压	